

Термостатическая головка DX

со встроенным датчиком

Описание



DESIGN
LINE

Жидкостный термостат. Высокое приводное усилие, минимальный гистерезис, оптимальное время закрытия. Стабильное регулирование даже при минимальном изменении температуры (<1К).

Соответствует всем требованиям норм EnEV и рекомендаций DIN V 4701-10 (Германия).

Уменьшенные габаритные размеры по длине и диаметру.

Корпус белого цвета (RAL 9016) с нанесенной шкалой.

Подходит для монтажа на все термостатические клапаны фирмы «HEIMEIER» и радиаторы, имеющие на корпусе клапана соединительный разъем с резьбой M 30 x 1,5.

См. также инструкции по сборке и эксплуатации.

Временной адаптер E-Pro для изменения температуры воздуха в помещении в зависимости от времени суток с простым алгоритмом программирования – см. стр.16.

Технические данные

Диапазон регулирования 6°C - 28°C (43°F - 82°F)

Ограничитель хода штока
Шкала настройки от 1 до 5

Режим защиты от замерзания 6°C (43°F)

Макс. температура окружающей датчик среды 50°C (122°F)

Гистерезис 0,4 К

ры воды 0,7 К

Воздействие перепада давления 0,3 К

Время закрытия 24 мин.

Номера изделий

Рисунок	Исполнение	№ изделия
	со встроенным датчиком	
	Корпус с нанесенной шкалой, белый (RAL 9016)	6700-00.500
	Корпус с нанесенной шкалой, хромированный	6700-00.501
	Корпус с нанесенной шкалой, пепельно-серый (RAL 7024)	6700-00.503
	Корпус с нанесенной шкалой, светло-серый (RAL 7035)	6700-00.504
	Корпус с нанесенной шкалой, темно-серый (RAL 7037)	6700-00.505
Корпус с нанесенной шкалой, бежевый	6700-00.506	