

Информация о продукции

13 62 180 SB

KNIPEX StriX®



Клещи для удаления изоляции, с функцией резания кабеля



- Стриппер со встроенным кабелерезом: два важнейших электромонтажных инструмента в одном
- Встроенный кабелерез для чистой обрезки медных и алюминиевых кабелей без деформации.
- твердость режущих кромок примерно 57 HRC
- Универсальная регулировка зачистных лезвий с помощью винта с рифленой головкой
- Узкая конструкция рабочей части облегчает доступ к детали
- Зачистка одно-, тонко- и многожильных проводов с пластмассовой или резиновой изоляцией с диаметром поперечного сечения Ø 5 мм или 10 мм²
- Губка со шкалой обеспечивает возможность визуального контроля при зачистке проводов по стандартной длине (11 мм и 16 мм)

назначения	
Номер артикула	13 62 180 SB
EAN	4003773081326
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	215 g
Размеры	180 x 85 x 23 mm
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	50 mm²
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	Ø 15 mm
Параметры удаления изоляции кв.мм	10,0 mm²
параметры удаления изоляции (диаметр)	Ø 5,0 mm
AWG	8

Возможны технические изменения и ошибки




прецизионное лезвие с закалкой токами высокой частоты



Закалённое токами высокой частоты лезвие с прецизионной заточкой для точного резамедного или алюминиевого кабеля диаметром до 15 мм (5 x 2,5 мм²)

Отметка длины: визуальные метки помогают при серийном удалении изоляции на заданную длину (11 и 16 мм)



Блокировка с помощью контргайки исключает случайное изменение настройки параметров

© KOMFORT