

Информация о продукции

16 85 125 SB

Универсальный инструмент для удаления оболочки



- с дополнительным лезвием для продольного реза
- внутренний, выдвижной нож
- возможность удаления изоляции сечений 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 мм²
- с направляющей под кабель для продольного реза, что облегчает процесс удаления твердой изоляции (например, не содержащей галогенов)
- для удаления оболочки и изоляции с наиболее часто применяемых круглых кабелей и кабелей для сырых помещений Ø 8,0 - 13,0 мм (например, для кабелей NYM от 3 x 1,5 мм² до 5 x 2,5 мм²)
- также для работ в ответвительных или распределительных коробках
- инструмент для снятия изоляции с корпусом из двух раскрываемых половин
- с раскрывающей пружиной и замком
- крепежный зажим для хранения инструмента



MM

назначения	
Номер артикула	16 85 125 SB
EAN	4003773060444
Масса	79 g
Размеры	125 x 86 x 36 mm
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Диаметр для отдельных жил	0,2 mm ² / 0,3 mm ² / 0,8 mm ² / 1,5 mm ² / 2,5 mm ² / 4,0 mm ²
Параметры удаления изоляции кв.мм	0,2 — 4 mm ²
параметры удаления изоляции (диаметр)	Ø 8 – 13 mm
Тип кабеля	кабель типа NYM 3 x 1,5 мм ² - 5 x 2,5 мм ² кабель типа NYM 3 x 1,5 мм ² - 5 x 2,5 мм ²

Возможны технические изменения и ошибки







© KOMFORT