

Информация о продукции

62 12 120

Кусачки угловые для электроники

DIN ISO 9654



MM 15°

- с режущими кромками для мягкой и среднетвердой проволоки
- без фаски, для чистого ровного реза
- плоская двуперая пружина с малым трением
- коробчатый прецизионный шарнир
- глянцевая полировка в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии - и никаких нарушений в электрической цепи из-за отслаивания частиц хрома
- Лезвия с дополнительной лазерной закалкой, твёрдость не менее 56 HRC

| назначения                                                |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Номер артикула                                            | 62 12 120                      |
| EAN                                                       | 4003773048008                  |
| Головка                                                   | полированная                   |
| Ручки                                                     | с двухкомпонентными рукоятками |
| Масса                                                     | 93 g                           |
| Размеры                                                   | 120 x 49 x 19 mm               |
| Норма                                                     | DIN ISO 9654                   |
| REACH                                                     | не содержит SVHC               |
| Соответствует RoHS                                        | непригодный                    |
| Технические атрибуты                                      |                                |
| Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)            | Ø 0,3 – 1 mm                   |
| Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр) | Ø 0,7 mm                       |
| Длина губок (B)                                           | 10 mm                          |
| Толщина губки (шарнир) (D)                                | 7,5 mm                         |
| Длина резака в мм (C)                                     | 17 mm                          |
| Ширина головки (A)                                        | 11 mm                          |

Возможны технические изменения и ошибки