

| Описание                             | Значение                       |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Общие сведения:</b>               |                                |
| Наименование продукта:               | PROMO 15-12A                   |
| Артикул:                             | 71411002                       |
| <b>Технические данные:</b>           |                                |
| Максимальный расход:                 | 2,8 м³/ч                       |
| Максимальный напор:                  | 12 м                           |
| Количество скоростей:                | -                              |
| <b>Материалы:</b>                    |                                |
| Корпус насоса:                       | Чугун с катафорезным покрытием |
| Рабочее колесо:                      | Композит                       |
| <b>Монтаж:</b>                       |                                |
| Диапазон температуры окр. среды:     | 2 .. +40 °C                    |
| Макс. рабочее давление:              | 6 бар                          |
| Монтажная длина:                     | 200 мм                         |
| Размер всасывающего патрубка:        | G 3/4"                         |
| Размер напорного патрубка:           | G 3/4"                         |
| Исполнение фланцев:                  | -                              |
| <b>Жидкость:</b>                     |                                |
| Диапазон температур жидкости:        | 2 .. +60 °C                    |
| Рабочая жидкость:                    | Вода                           |
| Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C                          |
| Плотность:                           | 998,2 кг/м³                    |
| <b>Данные электрооборудования:</b>   |                                |
| Потребляемая мощность - P1:          | 270 Вт                         |
| Частота питающей сети:               | 50 Гц                          |
| Номинальное напряжение:              | 1 x 230 В                      |
| Номинальный ток:                     | 1,2 А                          |
| Степень защиты (IEC 34-5):           | IP43                           |
| Класс изоляции (IEC 85):             | H                              |
| <b>Другое:</b>                       |                                |
| Температура хранения:                | -                              |
| Вес(Брутто):                         | 2,5 кг                         |
| Вес(Нетто):                          | 2,5 кг                         |

