

Информация о продукции

79 02 120

Прецизионные бокорезы для электроники

DIN ISO 9654



- миниголовка
- кусачки прецизионные для самых тонких работ по резанию, например, в электронике и точной механике
- точно шлифованные режущие кромки с очень малыми фасками для точной резки чувствительных деталей электроники; также без фаски для резки заподлицо
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC
- почти на 20 % меньший вес по сравнению с традиционными клещами для электроники
- винтовой шарнир с особенно тщательно выполненными рабочими поверхностями для равномерного движения
- двойная пружина с легким ходом
- Эргономичные двухкомпонентные чехлы

| назначения                                             |                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Номер артикула                                         | 79 02 120                      |
| EAN                                                    | 4003773061403                  |
| Клещи                                                  | вороненые                      |
| Головка                                                | полированная                   |
| Ручки                                                  | с двухкомпонентными рукоятками |
| Масса                                                  | 57 g                           |
| Размеры                                                | 120 x 60 x 17 mm               |
| Норма                                                  | DIN ISO 9654                   |
| REACH                                                  | не содержит SVHC               |
| Соответствует RoHS                                     | непригодный                    |
| Технические атрибуты                                   |                                |
| Параметры резания /провода средней твёрдости (диаметр) | Ø 1,0 mm                       |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)                | Ø 0,6 mm                       |
| Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)         | Ø 0,2 – 1,4 mm                 |
| Длина губок (B)                                        | 6,5 mm                         |
| Толщина губки (шарнир) (D)                             | 6,5 mm                         |
| Ширина головки (A)                                     | 9 mm                           |

Возможны технические изменения и ошибки