

Информация о продукции

95 06 230

Кабелерез

Ручки с пластиковой изоляцией, нанесенной методом экструзии

IEC 60900 DIN EN 60900

- для сечений: медного одножильного провода - до 16 мм², медного многожильного - до 50 мм² и медного тонкожильного - до 70 мм²; для алюминиевого многожильного провода - 70 мм²
- облегченное резание при работе одной рукой благодаря оптимальному передаточному отношению рычагов
- специальная сталь нержавеющей, закаленная и отпущенная
- Не подходит для стальной проволоки и твердотянутых медных проводников
- закаленные режущие кромки с прецизионной шлифовкой
- кабель не раздавливается, незначительно деформируется
- шарнир винтовой регулируемый



⚡ 1000V



назначения	
Номер артикула	95 06 230
EAN	4003773006305
Головка	полированная
Ручки	изолированные, чехлы из экструдированной пластмассы, испытаны по нормативам VDE
Масса	274 g
Размеры	230 x 82 x 30 mm
Норма	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	50 mm ²
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	Ø 16 mm
AWG	1 / 0
Испытано на соответствие нормам VDE	да

Возможны технические изменения и ошибки