

Информация о продукции

95 31 280

Кабелерез
 (по принципу трещотки)



MM

- незначительный расход усилий благодаря оптимальной передаче усилия
- удобство работы с резакoм благодаря незначительному весу и компактной конструкции - возможна работа даже в ограниченном пространстве
- ручка с прочной опорой для захвата и нажима рукой при резании
- для алюминиевых секторных кабелей до 4 x 150 мм²
- для реза медного и алюминиевого кабеля, одно- и многожильного
- Не подходит для стальной проволоки, проволочных канатов и тонкожильных (очень гибких) проводников
- закаленные режущие кромки с прецизионной шлифовкой
- Режут гладко и чисто, без деформации материала
- работа одной рукой с использованием принципа трещотки
- двухходовый зубчатый привод для облегчения процесса резания
- Защита от защемления пальцев

назначения	
Номер артикула	95 31 280
EAN	4003773043942
Клещи	с черной лакировкой
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	860 g
Размеры	280 x 131 x 34 mm
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	380 mm²
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	Ø 52 mm
MCM	750

Возможны технические изменения и ошибки



95 31 250/280: ручка с прочным покрытием и с опорой для надавливания при резании



Принцип трещотки и двухходовой зубчатый привод для резания с меньшим усилием



95 31 280: Увеличенный раствор: максимальный Ø 52 мм/380 мм²