

Информация о продукции

95 32 060

Кабелерез

(по принципу трещотки)

с выдвижными рукоятками



- Длина инструмента: 600 - 810 мм
- вес всего лишь около 3820 г
- для Cu - и Al кабелей, одно-и многожильных - с жесткой резиновой или пластмассовой оболочкой
- Не подходит для стальной проволоки, проволочных канатов и тонкожильных (очень гибких) проводников
- также применяется для кабеля с броней, армированной стальной лентой
- экономящее усилия резание благодаря оптимальной передаче усилия
- высокая режущая способность при работе обеими руками и с использованием принципа трещотки
- возможность открытия инструмента из любого положения для резания
- длина ручек с многоступенчатой настройкой в диапазоне 400 - 610 мм (укороченные при транспортировке, регулировка с учетом условий работы)

назначения

Номер артикула	95 32 060
EAN	4003773071563
Головка	вороненые
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	3.820 g
Размеры	630 x 200 x 60 mm
REACH	
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты

Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	740 mm ²
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	Ø 60 mm
MCM	1.400

Возможны технические изменения и ошибки

