

Информация о продукции

97 52 65 DG A

Инструмент для тетрагональной опрессовки точеных контактов



- Размер опрессовки регулируется с шагом 0,01 мм
- с цифровой индикацией установленного усилия опрессовки
- Настройка в мм, дюймах или сравнимые позиции для выбора согласно MIL
- с таблицей для определения регулируемых параметров
- клещи в пластиковом чемодане с вкладышем из пенопласта
- без устройства поддержки позиционирования
- для опрессовки точеных контактов
- тетрагональная опрессовка для соединений высочайшего качества
- калиброванная пробка для контроля основной настройки
- Стабильно высокое качество обжима благодаря храповому механизму (с отпиранием)
- увеличение усилия благодаря чрезвычайно эффективному передаточному отношению рычага, что способствует меньшей утомляемости во время работы
- высокий комфорт использования инструмента благодаря его удобной конструкции

| назначения | |
|-------------------------|--|
| Номер артикула | 97 52 65 DG A |
| EAN | 4003773071990 |
| Клещи | хромированные |
| Головка | хромированные |
| Ручки | с двухкомпонентными рукоятками |
| Масса | 633 g |
| Размеры | 250 x 86 x 19 mm |
| REACH | |
| Соответствует RoHS | непригодный |
| Технические атрибуты | |
| Применение | обработанные контакты (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller) |
| Параметры кв.мм | 0,14 — 6 mm ² |
| AWG | 26 — 10 |
| Количество гнезд | 1 |
| Диаметр контактов макс. | 7,5 mm |
| Аксессуары | |
| 97 59 65 2 | Устройство поддержки позиционирования для 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A, |

Возможны технические изменения и ошибки