

Информация о продукции

98 25 01 SLS

Отвёртка (тонкая) PlusMinus
 Pozidriv®

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V

- Наконечник с профилем для винтов PlusMinus
- Используются с электроустановочными компонентами, например, при монтаже защитных автоматов
- зауженный стержень с изоляцией для работы с расположенными в глубине винтами и пружинными зажимами
- эргономичная двухкомпонентная ручка для оптимальной передачи усилия и работы без усталости
- противоскользящая форма ручки

назначения	
Номер артикула	98 25 01 SLS
EAN	4003773081050
наконечник	вороненые
Ручки	изолированные ручки из многокомпонентного материала, испытанные на соответствие нормативам VDE
Масса	55 g
Размеры	187 x 28 x 30 mm
Норма	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Размер	PZ/S 1
Длина лезвия	80 mm
Длина ручки	107 mm
Длина лезвия неизолированная	15 mm
Испытано на соответствие нормам VDE	да

Возможны технические изменения и ошибки

Pozidriv® - зарегистрированный торговый знак European Ind. Serv. Ltd.



© KOMFORT