

Приложение 1 к письму от 31.01.2024 г. Тема: Новая линейка циркуляционных насосов BASIC PRO

| Описание | Значение |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Общие сведения: | |
| Наименование продукта: | BASIC PRO 32-12SF 1x230V |
| Артикул: | 71241004 |
| Технические данные: | |
| Максимальный расход: | 9,3 м³/ч |
| Максимальный напор: | 12 м |
| Количество скоростей: | 3 |
| Материалы: | |
| Корпус насоса: | Чугун с катафорезным покрытием |
| Рабочее колесо: | Композит PES/PP |
| Монтаж: | |
| Диапазон температуры окр. среды: | 0 .. +40 °C |
| Макс. рабочее давление: | 6 бар |
| Монтажная длина: | 220 мм |
| Размер всасывающего патрубка: | DN 32 |
| Размер напорного патрубка: | DN 32 |
| Исполнение фланцев: | PN6 |
| Жидкость: | |
| Диапазон температур жидкости: | 2 .. 110 °C |
| Рабочая жидкость: | Вода |
| Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
| Плотность: | 998,2 кг/м³ |
| Данные электрооборудования: | |
| Номинальная мощность - P2: | 500 Вт |
| Частота питающей сети: | 50 Гц |
| Номинальное напряжение: | 1 x 230 В |
| Номинальный ток: | 2,5 А |
| Степень защиты (IEC 34-5): | IP44 |
| Класс изоляции (IEC 85): | H |
| Другое: | |
| Температура хранения: | -30 .. 55 °C |
| Вес(Брутто): | 10,9 кг |
| Вес(Нетто): | 9,3 кг |

