

BIS Cobra Двойные хомуты с epdm

(A 15 03)

15 - 36 мм



Свойства и преимущества

- два одновинтовых хомута на двойной скобе
- для параллельного монтажа двух труб
- шуруп-винт и дюбель в комплекте, дополнительные элементы не нужны
- оцинковка: по методу Сендзимира
- материал: сталь
- звукоизоляционный вкладыш из EPDM-резины, черный
- вкладыш устойчив к старению

| Арт. № | D (мм) | D (") | DN (мм) | B (мм) | H (мм) | h (мм) | b x s (мм) | Lh (мм) | k (мм) | ∅ (мм) | Уп. min |
|-----------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 080 2 118 | 15 - 18 | 3/8 | 10 | 110 | 97 | 82 | 19 x 1,2 | 40 | 45 | 10 | 25 |
| 080 2 124 | 20 - 24 | 1/2 | 15 | 120 | 102 | 82 | 19 x 1,2 | 40 | 50 | 10 | 25 |
| 080 2 129 | 25 - 29 | 3/4 | 20 | 142 | 111 | 82 | 19 x 1,2 | 40 | 60 | 10 | 25 |
| 080 2 136 | 32 - 36 | 1 | 25 | 155 | 116 | 82 | 19 x 1,5 | 40 | 85 | 10 | 25 |

