

BIS Yeti® 335 Кровельные опоры (BUP1000)

(1 04 10)

монтаж оборудования на кровле



Свойства и преимущества

- модульная система для установки кондиционеров, солнечных батарей, трубопроводов и т.д.
- на плоских крышах
- подходит для вертикального и горизонтального монтажа
- адаптер для профилей BIS RapidStrut® 41x41мм или BIS RapidStrut® DS 5 (41x52 мм) вращается на 360°
- нескользящий антивибрационный коврик
- кровельные опоры сделаны из древесно-полимерного композита (WPC), экологически чистого материала, отличающегося высокой устойчивостью к влаге и воде
- устойчив к UV и химическим воздействиям
- BIS Yeti 335 H-комплект состоит из:
 - 2 x BIS Yeti® 335 для вертикального монтажа с нескользящим антивибрационным ковриком из резины
 - 2 x BIS Strut Заглушки
 - 2 x BIS Strut Уголок 90°
 - 6 x болтов и монтажных гаек

Арт. №	Модель	Тип	$F_{a,z}$ (N)	$F_{a,z 2}$ (N)	$M_{a,y}$ (Nm)	Уп.min	Уп.max
6768 5 201	для вертикального монтажа с нескользящим антивибрационным ковриком	Strut 41x41 + DS 5 (41x51)	20 000*	30 000**	200,0	1	75
6768 5 302	H-комплект (без профиля Strut)	Strut 41x41 + DS 5 (41x51)	20 000*	30 000**	200,0	1	27

* = Maximum allowed load for Strut 41x41x2,5.

** = Maximum allowed load for Strut 41x51x2,0 - DS5.

Указаны максимальные допустимые нагрузки F_a, z , для более детальных расчетов свяжитесь с техническим отделом Walraven.

При использовании кровельной опоры монтажник должен определить максимально допустимые нагрузки на кровлю перед монтажом.

