



## Тройник Y-образный 1/2" в/н/н (хром) MPF

ИС.072746



Тройник Y –образный, хромированный служит для разветвления потоков трубопровода системах холодного, горячего водоснабжения и отопления. Тройник имеет с двух концов наружную резьбу и с одного конца внутреннюю. Для получения герметичного соединения со стороны резьбового элемента при установке соединителя необходимо использование таких уплотнительных материалов как сантехнический лен и паста, сантехническая уплотнительная нить, лента ФУМ или анаэробный герметик.



- Фитинг сделан из латуни CW617N с пониженным содержанием свинца в сплаве благодаря чему может использоваться в системах питьевого водоснабжения
- Для защиты от коррозии и придания изделию эстетичного вида как на наружную, так и на внутреннюю поверхности фитинга нанесено гальваническое хромированное покрытие.
- Подходит для разветвления хромированных трубопроводов на открытых участках (например для подключения к одной ветке трубопровода гигиенического душа и обычной душевой лейки или подключения к трубопроводу бачка унитаза и душевой лейки гигиенического душа)

Размер резьбы 1: 1/2". Тип резьбы 1: наружная.

Размер резьбы 2: 1/2". Тип резьбы 2: наружная.


Размер резьбы 3: 1/2". Тип резьбы 3: внутренняя.

Внешнее покрытие: хромированное гальваническое антикоррозионное.

Рабочая температура: от -10°C до +100°C,

Рабочее давление: до 6 Bar (6 МПа).

Рабочая среда: вода, пар, сжатый воздух и другие среды не агрессивные к материалам изделия.



Два отвода под  
углом 135°