



STOUT
все складывается

НОВИНКА

Дренажные насосы Stout с режущим механизмом

Дренажные насосы SPD-00004 подходят для опорожнения отстойников, для перекачивания сточных вод для бытовых и промышленных нужд, даже при наличии твердых и волокнистых частиц. Оснащены встроенной системой измельчения, эти электрические насосы эффективно измельчают крупные твердые частицы и материалы, присутствующие в очистных или сточных водах, не вызывая засорения.



SPD-00004

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- внешний корпус насоса из нержавеющей стали AISI 304
- тело насоса из чугуна
- автоматический поплавковый выключатель
- встроенный конденсатор и термозащита двигателя
- высокие расходно-напорные характеристики
- возможность эксплуатации при частичном погружении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	SPD-0004-211100
Электрическое подключение (В/Гц)	~230В/50Гц
Мощность Р1 (кВт)	1,1
Потребляемый ток (А)	7,1
Конденсатор (μF/V)	30/450
Максимальный напор (м)	17
Макс. производительность (л/мин)	150
Макс. температура перекачиваемой жидкости (°C)	35
Глубина погруж. под зеркало воды (м)	5
Система измельчения	AISI 440C DIN 1.4125
Присоединительный патрубок (дюйм)	1 1/4

www.stout.ru

www.teremonline.ru www.teremopt.ru

СДЕЛАНО В ЕВРОПЕ

