

**ЭЖИЛЕКС®**  
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА



# «ЦИРКУЛЬ» 15/15 PREMIUM

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Предназначен для осуществления постоянной циркуляции горячей воды в контуре горячего водоснабжения.

Арт. 2400

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Максимальный расход 15 л/мин.
- Максимальный напор 1,5 м
- Установочный размер 80 мм
- Потребляемая мощность 5 Вт
- Присоединительный размер 1/2"
- Степень защиты IP 44
- Электросеть ~220 В ( $\pm 10\%$ )
- Частота тока 50 Гц
- Уровень шума < 45 дБ
- $t^\circ$  теплоносителя от +2 до +110°C
- Гарантийный срок: 3 года



«ЦИРКУЛЬ» 15/15

**PREMIUM**

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС  
ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

~220В 50Гц

t max +110°C

P max 10 бар

1-80-4  
4.122/D

Максимальный  
расход 15 л/мин

Максимальный  
напор 1,5 м

IP44 P15 Вт

**ЭЖИЛЕКС**  
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА



— ВСЕГДА ГОРЯЧО —