

# FTXM-M/RXM-M9\* CTXM-M 15, 20, 25, 35, 42, 50, 60, 71

## Кондиционеры настенного типа

NEW



FTXM35,42,50M



RXM35,42M9

**INVERTER**



**R-32**



ARC466A33  
в комплекте



BRC073  
опция\*\*



- Наивысший класс сезонной энергоэффективности SEER A+++ (SEER до 8.53).
- В кондиционере используется наиболее озонобезопасный и энергоэффективный хладагент R-32.
- Многоступенчатая очистка воздуха с технологией Flash Streamer.
- Онлайн контроллер BRP069A41 (опция) позволяет управлять кондиционером при помощи смартфона, компьютера или планшета.
- Кондиционер работает практически бесшумно: уровень звукового давления снижен до 19 дБА.
- 2-зонный датчик Intelligent Eye определяет, в какой части помещения находятся люди, и направляет поток воздуха в сторону от них. Если они находятся в обеих зонах, то воздух будет направляться вертикально вниз при нагреве, вдоль потолка - при охлаждении. При отсутствии людей кондиционер будет переведен в энергосберегающий режим.
- Режим комфортного воздухоораспределения. Объемный воздушный поток обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении за счет согласованных качаний жалюзи.
- Работа в составе мультисистемы MXM-M(9)/N(9) (R-32).

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			СТХМ15М	FTXM20M	FTXM25M	FTXM35M	FTXM42M	FTXM50M	FTXM60M	FTXM71M	
Холодопроизводительность	Мин. - ном. - макс.	кВт		1.3-2.0-2.6	1.3-2.5-3.2	1.4-3.4-4.0	1.7-4.2-5.0	1.7-5.0-5.3	1.9-6.0-6.7	2.3-7.1-8.5	
Теплопроизводительность	Мин. - ном. - макс.	кВт	Применять только для мультисистем.	1.3-2.5-3.5	1.3-2.8-4.7	1.4-4.0-5.2	1.7-5.4-6.0	1.7-5.8-6.5	1.7-7.0-8.0	2.3-8.2-10.2	
Мощность, потребляемая системой	Мин. - ном. - макс.	кВт		0.27-0.44-0.63	0.27-0.56-0.78	0.31-0.80-1.04	0.43-1.12-1.47	-1.36-	0.30-1.77-2.30	0.49-2.12-3.44	
Сезонная энергоэффективность	Кoeffициент SEER (охлаждение) / Класс		Технические характеристики MXM-M(9)/N(9) см. На стр. 70	0.24-0.50-0.91	0.24-0.56-1.22	0.32-0.99-1.67	0.38-1.31-1.89	-1.45-	0.27-1.94-2.40	0.45-2.25-3.51	
	Кoeffициент SCOP (нагрев) / Класс			8.53 / A+++	8.52 / A+++	8.51 / A+++	7.50 / A++	7.33 / A++	6.90 / A++	6.11 / A++	
	При нагрузке (охлаждение / нагрев)	кВт		5.10 / A+++	5.10 / A+++	5.10 / A+++	4.60 / A++	4.60 / A++	4.30 / A+	3.81 / A	
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)	кВт.ч		2.0 / 2.3	2.5 / 2.4	3.4 / 2.5	4.2 / 4.0	5.0 / 4.6	6.0 / 4.6	7.1 / 6.2	
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин./тихий	11.1 / 6.0 / 4.4	11.1 / 6.0 / 4.4	11.1 / 6.2 / 4.4	12.6 / 6.4 / 4.6	12.6 / 7.1 / 4.6	16.0 / 11.1 / 10.1	17.1 / 12.0 / 10.7	17.6 / 12.5 / 11.1	
	Нагрев	Макс./мин./тихий	10.4 / 6.5 / 5.3	10.4 / 6.5 / 5.3	10.4 / 6.8 / 5.3	10.4 / 7.1 / 5.3	13.0 / 7.1 / 5.3	16.7 / 12.2 / 10.9	17.7 / 12.6 / 11.2	18.4 / 13.0 / 11.9	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин./тихий	41 / 25 / 19	41 / 25 / 19	41 / 25 / 19	45 / 26 / 19	45 / 30 / 21	46 / 37 / 34	46 / 37 / 34	47 / 38 / 35	
	Нагрев	Макс./мин./тихий	39 / 26 / 20	39 / 26 / 20	39 / 27 / 20	39 / 28 / 20	45 / 29 / 21	45 / 36 / 33	45 / 36 / 33	46 / 37 / 34	
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м	см. MXM-M	20 / 20	20 / 20	20 / 20	20 / 12	30 / 20	30 / 20	30 / 20	
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7	6.4 / 15.9
Габариты	(ВxШxГ)	мм	294x811x272			294x811x272		300x1040x295			
Вес		кг	10			10		14.5			
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²	15	20	25	35	45	50	60	70	

НАРУЖНЫЙ БЛОК			MXM-M	RXM20M9	RXM25M9	RXM35M9	RXM42M9	RXM50M9	RXM60M9	RXM71M
Размеры	(ВxШxГ)	мм		550x765x285			735x825x300			735x870x320
Вес		кг		32			44			56
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин.	Применять только для мультисистем.	46 / *	46 / *	49 / *	48 / *	48 / 44	48 / 44	47 / *
	Нагрев	Макс. / мин.		47 / *	47 / *	49 / *	48 / *	49 / 45	49 / 45	48 / *
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	Технические характеристики MXM-M(9)/N(9) см. На стр. 70	-10-46						
	Нагрев	от-до		-15-18						
Хладагент			R-32							
Электропитание			1~, 220-240 В, 50 Гц							

\* Данные, представленные на странице, являются предварительными. Более полную информацию о модели вы можете найти в технических каталогах на сайте компании-дистрибьютора.  
\*\* Дополнительно необходимо заказать интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3 м) или BRCW901A08 (L=8 м).