

HD18 HX-402C | M18™ 4-режимный SDS plus перфоратор с патроном FIXTEC



- Мощный двигатель обеспечивает производительность как у сетевого инструмента.
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Мощный ударный механизм: энергия удара 2,4 Дж (ЕРТА).
- Металлический корпус редуктора - прецизионная посадка шестерней, увеличенный срок службы.
- 4 режима: сверление с ударом, только удар, сверление, variolock для пред установки долота.
- Функция предустановки долота Variolock.
- Система FIXTEC™ - безинструментальная замена патрона.



HD18 HX-402C	
Optimised drilling capacity in concrete [mm]	ø 6 - 18
Аккумулятор	2
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Зарядное устройство	80 мин
Макс. диаметр сверления (дерево / сталь / бетон) (мм)	30/ 13/ 24
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	24
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. частота ударов (уд/мин)	4200
Напряжение (В)	18
Общий вес (кг)	3.7
Погрешность уровня вибрации при долблении (м/с ²)	1.5
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с ²)	1.5
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А))	3
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А))	3
Поставляется в	Кейс
Скорость без нагрузки (об/мин)	1400
Стандартная комплектация	Боковая рукоятка, ограничитель глубины, адаптор FIXTEC
Тип аккумулятора	Li-ion
Ударное сверление (м/с ²)	12.2
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	7.4