



ZV01780001

0	Тип оборудования / материала	вентиль термостатический
1	Единица измерения	шт.
2	Исполнение	прямой
3	Материал изготовления корпуса	Латунь CW617N
4	Диаметр, DN	DN15
5	Нижний предел пропускной способности, Kvs	0.055
6	Верхний предел пропускной способности, Kvs	2.649
7	Диаметр внутренней присоединительной резьбы	1/2"
8	Диаметр наружной присоединительной резьбы	3/4"
9	Максимальное рабочее давление	10 бар
10	Максимальное испытательное давление	15 бар
11	Предельный перепад давлений на клапане	1 бар
12	Максимальная температура теплоносителя	100°C
13	Масса, кг	0.169
14	Примечание	
15	Перемещаемая среда	Вода / Антифриз (не более 30%)



ZV01770001

ZV01790001

ZV01800001

ZV01810001

вентиль
термостатический

вентиль
термостатический

запорный клапан

запорный клапан

шт.
угловой
Латунь CW617N

шт.
осевой
Латунь CW617N

шт.
прямой
Латунь CW617N

шт.
угловой
Латунь CW617N

DN15

DN15

DN15

DN15

0.055

0.055

0.11

0.15

2.649

2.649

1.64

1.48

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

10 бар

10 бар

10 бар

10 бар

15 бар

15 бар

15 бар

15 бар

1 бар

1 бар

1 бар

1 бар

100 °C

100 °C

100 °C

100 °C

0.157

0.178

0.123

0.098

Вода / Антифриз
(не более 30%)

Вода / Антифриз
(не более 30%)

Вода / Антифриз
(не более 30%)

Вода / Антифриз
(не более 30%)

© KOMFORT