

ГЕЙЗЕР

фильтры для воды

ЗАЩИТА

ОТ БАКТЕРИЙ*



КАТАЛОН

фильтрующий материал

патент № 2531829

Волокнистый
фильтрующий материал

Удаляет ржавчину и взвесь

Ионообменная смола
и высококачественный
активированный уголь с серебром

Удаляет растворенное железо,
соли жесткости, хлор
и органические соединения

Уникальный
фильтрующий материал Каталон

Задерживает тяжелые металлы,
бактерии*



*Протокол испытаний №9136/14
от 24.12.2014 ЗАО "ГИЦ ПВ"
картриджа серии 505

**Благодарим Вас за покупку
фильтра-кувшина для воды «Гейзер»!**
Наши разработки и технологии позволяют обеспечить
безупречное качество воды в вашем доме.

НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтры-кувшины компании Гейзер предназначены для доочистки холодной водопроводной, скважинной и колодезной воды от ржавчины, растворенного железа, тяжелых металлов, хлора, органических соединений и других примесей. Улучшают вкус воды, а также устраняют неприятные запахи.

Во всех картриджах к фильтрам-кувшинам Гейзер применяется волокнистый ионообменный материал нового поколения **Каталон** (патент № 2531829 от 01.09.2014).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость очистки от 0,4 до 0,2 л/мин*
Температура очищаемой воды от +4 до +40°С

Кувшин Гейзер	Объем кувшина (л)	Объем приемной воронки (л)	Полезный объем (л)
Матисс	4,0	1,5	1,8
Аквариус	3,7	1,4	2,0
Корус	3,7	1,4	2,0
Дельфин	3,0	1,4	1,6
Гелиос	3,0	1,4	1,6
Аквилон	3,0	1,4	1,6
Геркулес	4,0	2,0	2,0
Bera/Bera 2	3,0	1,4	1,6
Мини	2,5	0,9	1,6
Альфа	2,5	0,9	1,6
Орион	4,0	2,0	2,0

*Скорость очистки может уменьшаться в процессе эксплуатации

СРОК СЛУЖБЫ (РЕСУРС) КАРТРИДЖЕЙ

Тип картриджа	Серия	Ср. ресурс,* (л)	Кол-во дней использования		
			1 чел	2 чел	3 чел
Универсальный	501	350	60	35	20
	301	250	40	20	15
	Extra	300	50	25	15
Для жесткой воды	502	350	60	35	20
	302	250	40	20	15
Для железистой воды	503	350	60	35	20
Комплексный	304	250	40	20	15
Бактерицидный	505	300	50	25	15

* Повышенное содержание солей жесткости и соединений железа в воде снижает ресурс картриджа.

Картриджи серии 300 и 500 подходят ко всем фильтрам-кувшинам компании Гейзер кроме модели Гелиос.

Все детали фильтра изготовлены из экологически чистых материалов, допущенных к контакту с пищевыми продуктами.

Изготовитель вправе усовершенствовать конструкцию, с сохранением качества очистки воды, без внесения изменений в инструкцию.

Дата выпуска

Заполняет торгующая организация

Дата продажи

Штамп магазина

ТУ 3697-020-48981941-2014

Декларация о соответствии:

ЕАЭС N RU Д- RU.0003.B.00112/19 от 27.12.2019

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «Акватория»

195279, Россия, г. Санкт-Петербург,

ш. Революции, д. 69, корп. 6, лит. А

Тел./Факс: +7 (812) 605-00-55

E-mail: office@geizer.com www.geizer.com

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Вынуть фильтр-кувшин из коробки и удалить упаковку.
 2. Вымыть все части фильтра (кроме картриджа) слабым мыльным раствором, ополоснуть их чистой водой и насухо вытереть.
 3. Вскрыть индивидуальную упаковку и вынуть картридж.
 4. Ввернуть картридж (серии 300 и 500) в приемную воронку снизу по часовой стрелке, не прилагая для этого чрезмерных усилий. Картридж Экстра вставить сверху в приемную воронку.
 5. Выставить на календаре индикатора дату замены картриджа согласно таблице (для моделей с механическим счетчиком), или нажать кнопку «Set» на электронном счетчике и удерживать 30–40 сек*.
 6. Пропустить через фильтр-кувшин 2-4 литра воды (пока она не станет прозрачной).
- Отфильтрованную воду не использовать, а вылить!

*Для кувшинов со счетчиком

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предохраняйте кувшин от ударов и падений.

Сменный картридж не подлежит разборке и восстановлению.

При заполнении фильтра-кувшина более чем наполовину скорость фильтрации воды может снижаться. Для ее ускорения необходимо периодически сливать воду.

Иногда в процессе фильтрации в картридже может образовываться воздушная пробка, снижающая скорость очистки. Для ее устранения выньте картридж из приемной воронки, встряхните его и опустите целиком на несколько минут в воду.

При очистке воды с неизвестным микробиологическим составом (например, из природных водоемов) необходимо применять только бактерицидный картридж и потом обязательно кипятить воду.

Периодически промывайте части кувшина (кроме картриджа) слабым мыльным раствором, не используя химические или иные моющие средства.

Если вы не пользуетесь фильтром более 7 дней, рекомендуется извлечь картридж и хранить его в герметичном полиэтиленовом пакете в холодильнике.

ВНИМАНИЕ!

В зависимости от качества исходной воды ресурс картриджа может изменяться. Мы рекомендуем заменять фильтрующий модуль каждые 2 месяца.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации фильтра-кувшина – 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок фильтра не распространяется на картридж.

Срок хранения фильтра-кувшина до начала эксплуатации – 2 года при температуре +4...+40 °С, без нарушения упаковки.

Срок службы фильтра-кувшина (кроме сменного картриджа) – 5 лет со дня продажи.

При обнаружении заводских дефектов фильтра замена производится при наличии заключения экспертов.

Гарантийные обязательства утрачивают силу, если:

- 1) фильтр-кувшин использовался не по прямому назначению.
- 2) не соблюдались требования данной инструкции.
- 3) фильтр или отдельные его части повреждены.

Адреса сервисной службы:

Санкт-Петербург	шоссе Революции, 69 тел.: +7 (812) 605-00-55
Москва	ул. Южнопортовая, 7 тел.: +7 (495) 380-07-45
Ростов-на-Дону	ул. Вавилова, 67 тел.: +7 (863) 206-17-94
Краснодар	проезд Красных Партизан, 36 тел.: +7 (861) 221-05-82
Красноярск	ул. Глинки, 37 Д, офис 2 тел.: +7 (391) 264-95-43
Новосибирск	ул. Северный проезд, 33 тел.: +7 (383) 335-78-50
Уфа	ул. 50 лет Октября, 28 тел.: +7 (347) 229-48-91
Саратов	ул. Большая Казачья, д. 39 тел.: +7 (8452) 49-27-70
Екатеринбург	ул. Амундсена, д. 52 тел.: +7 (343) 318-26-39
Латвия, Рига	ул. Саламандрас, 1 LV-1024 тел.: +371 675-653-00
Сербия, Белград	Бульвар Южный, 136 тел.: +3 (8111) 744-20-77
Румыния, Бухарест	Сектор2, шоссе Морарилор, 1, здание 7, оф.140 тел.: +40 317-10-17-90
Казахстан, Алматы	пр. Райымбека 221 Б/2 тел.: +7 (727) 313-29-68

Адрес сервисной службы в других городах:

