

K-FLEX K-404

K-404

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛЕЙ
ДЛЯ МОНТАЖА
ПОЛИМЕРНЫХ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ

NEW

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ МОНТАЖА ПОЛИМЕРНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Эффективный контактный клей на основе хлоропренового каучука для монтажа полимерных теплоизоляционных материалов марки K-FLEX. Обладает высокой начальной скоростью схватывания.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для нанесения клея подходят стандартные кисть или валик. После нанесения клею необходимо дать подсохнуть в течение 5 мин. Высохший клей также можно реактивировать путем нагрева до 80 °С, но не позднее 36 часов после нанесения.

Максимальная прочность клеевого шва достигается в течение 72 часов.

K-FLEX K-404 ► ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Показатель ▼	Значение ▼
Время открытой выдержки, мин	5-7
Термостойкость клеевого соединения, °С	120
Расход клея на две склеиваемые поверхности, г/м ²	200
Время полной полимеризации, ч	72

Во избежание некачественного склеивания температура клея и окружающей среды не должны быть ниже 5 °С. Для очистки склеиваемых поверхностей рекомендуется использовать фирменный очиститель K-FLEX.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев от даты изготовления.

K-FLEX K-404 ► ФОРМА ВЫПУСКА

Показатель ▼	Значение ▼
Объем банки, л	2,5
Количество в упаковке, шт	6

Уникальное
решение для
монтажа
теплоизоляции из
вспененного
полиэтилена