


## Компенсаторная муфта с упором для хомута Geberit PE



- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

### Цели применения

- Для внутренних систем канализации
- Для горизонтального и вертикального монтажа

### Технические характеристики

Материал | ПНД

### Характеристики

- С буртиком для создания неподвижной опоры
- С уплотнением из ЭПДМ

### Объем поставки

- Защитная крышка

Арт. №	DN	d, ø	D	H	h	E	I	K
379.791.16.1	30	32 мм	4.6 см	12.8 см	3.9 см	3.5–7 см	3 см	0 см
360.700.16.1	40	40 мм	5.5 см	23.7 см	6.8 см	6.5–13 см	3 см	3 см
361.700.16.1	50	50 мм	6.7 см	24 см	6.8 см	6.5–13 см	3 см	3 см
363.700.16.1	56	56 мм	7.4 см	24 см	6.8 см	6.5–13 см	3 см	3 см
364.700.16.1	60	63 мм	8.3 см	24.3 см	6.8 см	7–13.5 см	3 см	3 см
365.700.16.1	70	75 мм	9.7 см	24.6 см	6.8 см	7–13.5 см	3 см	3 см
366.700.16.1	90	90 мм	11.3 см	24.9 см	6.9 см	7–13.5 см	3 см	3 см
367.700.16.1	100	110 мм	13.6 см	25.6 см	7.3 см	7.5–14 см	3 см	3.5 см
368.700.16.1	125	125 мм	15.7 см	26.1 см	7.4 см	8–14.5 см	3 см	3.5 см
369.700.16.1	150	160 мм	19.5 см	26.8 см	7.4 см	8–14.5 см	3 см	3.5 см