

WÄRME

BASIC 30 ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

WÄRME BASIC 30 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВО ВСЕХ ТИПАХ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, КРОМЕ КОТЛОВ СИСТЕМЫ «ГАЛАН»

- ♦ Мощность циркуляционного насоса должна быть выше, чем при работе системы на воде: по производительности на 10%, по напору на 60%
- ♦ Предотвращает образование накипи и коррозии в системе отопления.
- ♦ Нейтрален к уплотнительным материалам и пластиковым трубам.
- ♦ Допускается разбавление водой.


Меры предосторожности: продукт ядовит. Избегайте попадания продукта на открытые участки кожи, в глаза, вовнутрь. В случае попадания немедленно промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

Состав: водный раствор моноэтиленгликоля с пакетом функциональных присадок.
ТУ 2422-003-18845548-2016.

Wärme Basic 30 теплоноситель с температурой замерзания 30 °С изготовлен на основе Wärme Basic 65 декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.АЖ17.В.12837/19.

Дата регистрации 25.03.2019. Срок хранения - 3 года

Производитель: ООО «Варме Групп». Россия, 142062, г. Домодедово, село Растуново, д. 54.
Тел.: 8(495) 332-02-04



НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК охлаждающую жидкость

wärme-rus.ru

ДАТА ВЫПУСКА / ПАРТИЯ № / ОБЪЕМ, л



EAC