

WÄRME

ECO PRO

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ **-65 °C**
КОНЦЕНТРАТ
НА ОСНОВЕ ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ

- ♦ **WARME Eco PRO** предназначен для всех типов котельного оборудования, кроме системы «ГАЛАН»
- ♦ Рекомендуется разбавлять котловой водой **Warme Hydro** с повышением температуры замерзания в следующих пропорциях:


ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ, t°С	ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ WARME ECO PRO 65, %	WARME HYDRO, %
-50°С	90%	10%
-40°С	80%	20%
-30°С	60%	40%
-20°С	50%	50%
-10°С	40%	60%

- ♦ Мощность циркуляционного насоса должна быть выше, чем при работе системы на воде: по производительности на 10%, по напору на 60%
- ♦ **Внимание!** Разрешается заливать в систему отопления при температуре в помещении +20 °С
- ♦ **Warme Eco PRO** теплоноситель с температурой замерзания **-65 °C** приготовлен на основе **Warme Eco PRO** декларации о соответствии **ЕАЭС N RU Д-РУ.АУ04.В.57819 от 10.01.2017**

Состав: водный раствор пропиленгликоля с пакетом функциональных присадок
ТУ 2422-002-18845548-2016
Срок хранения – 3 года

Производитель: ООО «ВАРМЕ ГРУПП»
Россия, 142062, Московская область,
г. Домодедово, с. Растуново, д. 54
тел.: 8-495-332-02-04

EAC



НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК
охлаждающую жидкость

warme-rus.ru

ДАТА ВЫПУСКА/ ПАРТИЯ № / МАССА, КГ