

M18 CHPX-502X | M18 FUEL™ Высокопроизводительный 4-х режимный SDS-plus перфоратор с патроном FIXTEC



- Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы.
- Мощный мотор с производительностью сетевого инструмента.
- Самый мощный SDS-plus перфоратор в своем классе. Мощный ударный механизм обеспечивает энергию удара 4.0 Дж при низкой вибрации 8.6 м/с² благодаря новой двойной антивибрационной системе*.
- Металлический корпус редуктора - прецизионная посадка шестерней, увеличенный срок службы.
- 4 режима: бурение, долбление, сверление, variolock для установки долота в нужном положении.

© KOMFORT

	M18 CHPX-502X
Optimised drilling capacity in concrete [mm]	ø 7 - 22
Аккумулятор	2
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Зарядное устройство	59 мин
Макс. диаметр сверления (дерево / сталь / бетон) (мм)	30/ 13/ 28
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	28
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 5000
Напряжение (В)	18
Общий вес (кг)	4.3
Погрешность уровня вибрации при долблении (м/с ²)	1.5
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с ²)	1.5
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А))	3
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А))	3
Поставляется в	Динакейс
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1350
Стандартная комплектация	Боковая рукоятка, ограничитель глубины, FIXTEC 13 мм полностью металлический патрон
Тип аккумулятора	Li-ion
Ударное сверление (м/с ²)	8.6