

M18 ONEFHWF34-502X | M18 FUEL™ ONE-KEY™ ¾" высокомоментный импульсный гайковерт с фиксацией фрикционным кольцом



- M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковерт с ONE-KEY™ технологиями обеспечивает 1627 Нм крутящего момента при компактном размере всего 213 мм в длину, что дает больше доступа в ограниченные пространства.
- 4 режима DRIVE CONTROL позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимального использования универсальности приложения.
- Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 2034 Нм для срыва гайки и 750 об/мин обеспечивают полный контроль при снятии крепежа.
- Встроенный датчик подсчета импульсов повышает согласованную повторяемость выбранной настройки крутящего момента.
- ONE-KEY™ управление инструментом обеспечивает беспроводную настройку для увеличения производительности и точного воспроизведения результатов.
- ONE-KEY™ отслеживание инструмента и безопасность работающие по облачной технологии обеспечивают работу с инвентарным запасом, отслеживанием инструмента и превентивную меру по защите инструмента от кражи.

	M18 ONEFHWF34-502X
Аккумулятор	2
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Зарядное устройство	59 мин
Крутящий момент срывания гайки (Нм)	2034
Макс. диаметр болта	M33
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	702/1138/1627/1627
Напряжение (В)	18
Общий вес (кг)	3.5
Поставляется в	Динакейс
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Тип аккумулятора	Li-ion
Частота ударов (уд/мин)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400