

# Алюминиевая лента крепежная (код 19805076R)

Односторонняя клейкая лента на основе алюминиевой фольги с защитным лайнером.

Обеспечивает высокую адгезию к широкому спектру материалов.

	Технические характеристики	
	Основа	алюминиевая фольга 70 мкм
	Адгезив	акрил 50 мкм
	Лайнер	есть
	Адгезия к стали, Н/25 мм	≥ 18
	Адгезия к лайнеру, Н/25мм	≤ 1
	Рабочий диапазон температур	-40... 150 °С
	Температура применения	-20 ... 40 °С

## Характеристики крепежной ленты

- устойчива к внешним воздействиям кислот, щелочей;
- устойчива к ультрафиолету;
- устойчива к длительным температурным воздействиям, и перепаду температур. (-40 / +150);
- имеет легкоудаляемый защитный лайнер (позволяет нарезать ленту на отрезки);
- хорошо приклеивается к широкому спектру поверхностей, включая дерево, металл, стекло и водонепроницаемые предметы;
- обладает отличной отражающей поверхностью как для тепла, так и для света.

## Преимущества

### 1. Толстая основа (70 микрон):

- обеспечивает эффективный теплоперенос;
- лента не скручивается при отрезе;
- лента не рвется при нанесении;
- прочная, но гибкая основа ленты, дает отличное прилегание к поверхностям.

### 2. Акриловый клей (50 микрон):

- толстый слой клея позволяет приклеиваться к шероховатым и неровным поверхностям;
- имеет высокую начальную липкость;
- долговечен и не подвержен деградации в различных условиях эксплуатации;
- клей не вытекает при нагреве ленты.

## Применение

- идеально подходит для монтажа нагревательного кабеля на трубопроводах и резервуарах различного назначения;
- используется для соединения и герметизации изоляции, воздухопроводов и трубопроводов;
- создает воздухонепроницаемое и водонепроницаемое уплотнение для защиты от утечек воды;
- подходит для внутреннего и наружного использования.