

PPSU Push-фитинги MultiSkin для металлополимерных труб.

- Линейка Push-фитингов размером от 16 до 26 мм.
- Push-фитинги MultiSkin устанавливаются менее чем за 7 секунд.
- Мгновенный контроль соединения с помощью кольца Visu-Control.
- Не требуются дорогостоящие инструменты.

Преимущества

Эксплуатационные характеристики

- Технология Push позволяет соединять фитинги за семь секунд без инструментов и устраняет риски, связанные со сварочными работами.
- Улучшенная гидравлика и меньшее падение давления (в среднем на 7% по сравнению с предыдущим поколением фитингов).


Безопасность

- Кольцо Visu-Control® позволяет проводить визуальный контроль соединения (после подсоединения трубы красный индикатор становится белым).
- Защитный колпачок защищает от загрязнений.

Технические характеристики

Система MultiSkin предназначена для следующих видов применения:

- Водоснабжение: от +5 °С до +95 °С (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Отопление и холодоснабжение: от -10 °С до +95 °С (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Ливневая канализация: от -10 °С до +95 °С (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).



Описание	Закрутка 26x3
Артикул	9300P26
GTIN	03430650465602
Модель	<u>9300P - Закрутка</u>
Размеры	26x3

Размеры

Тип	Размеры			
	d1 [мм]	D1 [мм]	z1 [мм]	l1 [мм]
Закрутка 16x2	16	20	9	34
Закрутка 20x2	20	24	9	35
Закрутка 26x3	26	30	10	37

Классификация основные сведения

Тип продуктовой группы	Fittings, flanges and connectors
Класс продуктовой группы	Fitting with 1 connection
Название продукта	Skinpr Push - End cap - press - 26x3
Брэнд	COMAP
Тип продукта	26x3
Artikelnummer	9300P26

Дополнительные сведения

Материал соединения 1	Polyphenylsulfone (PPSU)
Качество материала соединения 1	Другое
Защитное соединение поверхности 1	Без обработки
Соединение обработки поверхности 1	Без обработки
Системно-ориентированный	Yes
Номинальный внутренний диаметр соединения 1	DN 20
Наружный диаметр трубы соединения 1	26 Millimetre
Толщина стенки, соединение 1	2 Millimetre
Соединение 1	Другое
Максимальное рабочее давление при 20°C	10 Bar
Код контура	Другое
Материал уплотнения	EPDM (этилен-пропилен-диен-каучук)
Длина соединения 1	37 Millimetre
Рабочая длина соединения 1	10 Millimetre
Минимальная температура рабочей среды (продолжительная)	0 Degrees celsius
Максимальная температура рабочей среды (продолжительная)	70 Degrees celsius
Класс жесткости кольца	Другое
С упаковкой	No
Со сливом	No
С де-аэратором	No
Сертифицировано KIWA	Yes
С колпачком	Yes
ОТК «Gastec»	No
Знак качества FM	No
Знак качества UL	No
Знак качества VdS	No
Знак качества ULC	No
Знак качества LPCB	No

Дополнительная информация в Интернете:

[Installation and operating instructions](#)

[ПУШ-ФИТИНГОВ](#)

[ACS certificate](#)

[DVGW certificate](#)

[DVGW certificate of conformity](#)

[KIWA certificate Fittings](#)

[KIWA certificate Piping System](#)

[KOMO certificate Fittings](#)

[KOMO certificate Piping System](#)

[NF certificate](#)

[WRAS certificate](#)

[PZH certificate](#)

[MultiSkin ÉMI certificate HUN](#)

[Certificate MultiSkin RUS](#)

[Declaration of Performance HUN](#)

[MultiSkin Fittings life cycle assesment ENG](#)

[9300P RFA](#)

[9300P DWG](#)

[9300P STEP](#)

[Leaflet](#)

[Z-Card](#)

[Brochure Life cycle assessment MultiSkin Fittings](#)

[Professional](#)

[Productivity](#)

[EnsuredConnection](#)

[SafetyWorkplace](#)

[HVAC](#)

[Design Office](#)

[Tutorial](#)

