



ПРОНИКАЮЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ СИЛИКОНОВАЯ
СМАЗКА ДЛЯ МОНТАЖА ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ СИСТЕМ
КАНАЛИЗАЦИИ, ДРЕНАЖА И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

ПАСПОРТ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Артикул: lube0400

Произведено по заказу: ООО НПО «ПРО АКВА», Российская Федерация, 141370, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково, Художественный проезд, дом 2А.

1 Основные сведения об изделии

1.1 Проникающая морозостойкая силиконовая смазка для монтажа пластиковых труб систем канализации, дренажа и водоотведения ускоряет монтаж и демонтаж труб и фасонных частей трубопровода. Обеспечивает подвижность системы в процессе эксплуатации. Защищает резиновые уплотнители от пересыхания и скручивания.

1.2 Смазка является термо- и морозостойкой (работает от - 30 °С до + 60 °С).

1.3 Состав: силиконовое масло <30%, углеводородный растворитель >30%, углеводородный пропеллент <30%.

1.4 Объём аэрозольного баллона 400 мл.

1.5 Сведения о соответствии и сертификации изделия:

Соответствует ТУ 2389-038-45540231-2014

2 Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики изделия указаны в таблице 1.

Таблица 1

Внешний вид	подвижная бесцветная жидкость
Плотность, г/см3, не более;	1,00
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С	180 – 220
Кинематическая вязкость при 40 °С, сСт	900 – 1100
Испытание на коррозию на пластинах из меди, алюминия и стали	выдерживают
Избыточное давление в аэрозольной упаковке при плюс 20 °С, МПа (кгс/см2), при использовании в качестве пропеллента	0,20 (2,0) – 0,60 (6,0) 0,55 (5,5) – 0,90 (9,0)
- сжиженных газов и углекислого газа;	
- сжатых газов	
Степень извлечения содержимого баллона, %, не менее	95

2.2 Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: По истечении срока службы изделия, выполняемые им функции, могут быть утрачены, а также, может быть нарушена герметичность и причинен вред жизни, здоровью, имуществу.

3 Способ применения

3.1 Интенсивно встряхнуть баллон.

3.2 Нанести смазку на гладкую или фасонную части трубы.

3.3 Смонтировать соединение.



ВНИМАНИЕ: Применять при температуре баллона выше 5 °С.

4 Требования безопасности и меры предосторожности

- Опасно! Чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль.
- Баллон под давлением.
- При нагревании возможен взрыв.
- Перед использованием ознакомиться с назначением и способом применения продукта.
- Беречь от источника воспламенения, искр, открытого огня.
- Не курить.
- Не распылять вблизи открытого огня и других источников воспламенения.
- Не нарушать целостность упаковки.
- Не сжигать.
- Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше + 50°C.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Вредно при попадании на кожу, вдыхании, проглатывании.
- Использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз и лица.
- Использовать на открытом воздухе или хорошо проветриваемом помещении.
- Не допускать попадания в глаза.
- При попадании в глаза или проглатывании обратиться к врачу.
- После использования баллона утилизировать как бытовой отход.
- Вредно для водных организмов.
- Избегать попадания в окружающую среду.



5 Хранение

Смазку хранят в упакованном виде в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от - 10°C до + 40°C.

6 Правила утилизации изделия

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

7 Гарантийные обязательства

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие проникающей морозостойкой силиконовой смазки требованиям безопасности при соблюдении правил использования, транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

7.2 Гарантийный срок - 3 года со даты производства.

7.3 Гарантия не распространяется в случае:

- нарушения паспортных режимов использования, хранения, монтажа и эксплуатации, ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов физического воздействия, не имеющих отношения к непосредственному назначению данного изделия;
- наличия следов воздействия химических веществ, ультрафиолета;
- повреждения изделия в результате пожара, стихии, либо других форс-мажорных обстоятельств;
- повреждений, вызванных неправильными действиями Потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

7.4 Производитель оставляет за собой право внесения изменений, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

8 Условия гарантийного обслуживания

8.1 Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

8.2 Неисправные изделия в течение гарантийного срока обмениваются бесплатно.

8.3 Замененные изделия или их части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность продавца.

8.4 Затраты, связанные с монтажом, демонтажем и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

8.5 В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

8.6 В случае претензий гарантийного характера, а также при возврате изделия, оно должно быть полностью укомплектованным.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №_____

Наименование товара: Проникающая морозостойкая силиконовая смазка для монтажа пластиковых труб систем канализации, дренажа и водоотведения

№	Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во, м.
1			
2			
3			
4			

Название и адрес торгующей организации: _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать торгующей организации

Штамп о приемке

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

Покупатель _____ (подпись).

Гарантия 3 года с даты производства

По вопросам гарантийного характера, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по адресу: 141370, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково, Художественный проезд, дом 2А, тел.+7 (495) 993-00-37, (495) 602-95-73.

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

- Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - основные параметры системы, в которой было установлено изделие;
 - краткое описание дефекта.
- Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
- Акт гидравлического испытания системы, в которой было установлено изделие.
- Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара: _____

Дата: « ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись _____