

Исх. 52 от 15.07.2020
В ответ на №
Кол-во стр.: 1

Заинтересованным лицам

Исполнитель: Титов М.Ю.

Должность: Руководитель отдела продаж
оборудования для внутренних
инженерных систем
Тел.: (495) 228-11-50 (доб. 910)

Касательно: Производства шаровых кранов для газоснабжения на PN2,5 кг/см³.

Настоящим сообщаем, что с 10.07.2020 г. шаровые краны для газа БРОЕН БАЛЛОМАКС DN 10-500 (стандартный проход), DN 10-400 (полный проход) по ТУ 3742-001-59349790-2010 будут иметь маркировку с номинальным давлением PN 16 (16 кгс/см³).

Изменения связаны с приведением маркировки шаровых кранов к требованиям действующей нормативно-технической документации для газораспределительных сетей, изменения в конструкцию шаровых кранов внесены не были. Шаровые краны БРОЕН Балломакс согласно ТУ 3742-001-59349790-2010 предназначены для газораспределительных сетей с рабочим давлением до 12 бар.

Изменения следующих серии шаровых кранов:

Старая маркировка	Новая маркировка
КШГ 70.102.xxx.A.25	КШГ 70.102.xxx.A.16
КШГ 71.102.xxx.B.25	КШГ 71.102.xxx.B.16
КШГ 71.102.xxx.P.25	КШГ 71.102.xxx.P.16
КШГ 73.102.xxx.A.25	КШГ 73.102.xxx.A.16
КШГ 79.102.xxx.B.25	КШГ 79.102.xxx.B.16
КШГ 70.112.xxx.A.25	КШГ 70.112.xxx.A.16
КШГ 71.112.xxx.A.25	КШГ 71.112.xxx.A.16
КШГ 71.112.xxx.B.25	КШГ 71.112.xxx.B.16
КШГ 71.112.xxx.P.25	КШГ 71.112.xxx.P.16
КШГ 73.112.xxx.A.25	КШГ 73.112.xxx.A.16
КШГ 79.112.xxx.B.25	КШГ 79.112.xxx.B.16

xxx – обозначает условный диаметр шарового крана (DN)

Гарантийное обслуживание установленных на объектах шаровых кранов с указанными артикулами будет осуществляться в соответствии с паспортом на изделие и законодательством РФ.

С уважением,

Генеральный директор ООО «БРОЕН»



Пермяков А.В.