

SHW..ACE

Обеспечиваются большим объемом.

Пенополиуритановая мягкая теплоизоляция (поставляется отдельно) SHW..ACE Прибор рассчитан на большое количество точек отбора воды. Резервуар изготовлен из стали, покрыт специальной эмалью и оснащен высокоэффективной изоляцией.

Коротко о главном

Напольный накопительный водонагреватель на 200, 300, 400 литров (в зависимости от модели)

Выбор мощности 2,0 - 6,0 кВт (в зависимости от подключения)

Бесступенчатый регулятор температуры с диапазоном регулировки приблизительно от 35 °С до 82 °С

Термометр в комплекте

Сигнальный индикатор состояния магниевого анода





| Тип | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Тип | SHW 200 ACE | SHW 300 ACE | SHW 400 ACE |
| Номер заказа | 070074 | 070075 | 070076 |
| Номинальная вместимость | 200 л | 300 л | 400 л |
| Высота | 1578 мм | 1593 мм | 1763 мм |
| Ширина | 550 мм | 650 мм | 700 мм |
| Глубина | 690 мм | 790 мм | 840 мм |

| Технические данные | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Подключаемая мощность ~ 230 В | 2-6 кВт | 2-6 кВт | 2-6 кВт |
| Подключаемая мощность ~ 400 В | 4-6 кВт | 4-6 кВт | 4-6 кВт |
| Электрическое подключение | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 3/N/PE |
| Номинальное напряжение | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
| Частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| Подвод воды | G 1 | G 1 | G 1 |
| Вес | 66 кг | 68 кг | 85 кг |
| Потребление тока в режиме готовности / 24 час. | 1,90 kWh | 2,20 kWh | 2,70 kWh |
| Цвет | белый | белый | белый |
| Степень защиты (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Класс энергетической эффективности | D | D | D |