

SHW S

Проявление важности качества.

Напольный накопительный водонагреватель SHW емкостью 200, 300 и 400 литров имеет достаточную производительность, чтобы обеспечивать горячей водой целый дом. Напорный водонагреватель выполнен из стали со специальным эмалевым покрытием. Дополнительную защиту от коррозии обеспечивает антикоррозионный антикоррозийный анод с индикатором состояния. Водонагреватель серии SHW пригоден для снабжения горячей водой большого количества точек отбора воды. Прибор в стандартной комплектации оснащен термометром, сигнальным индикатором состояния анода и патрубком холодной воды с универсальным подключением. Температуру воды можно плавно регулировать. Потери тепла сведены к минимуму за счет высокоэффективной теплоизоляции. Приборы SHW могут эксплуатироваться с подключением по льготному ночному тарифу, и поэтому являются максимально выгодным решением централизованного обеспечения горячей водой частных домовладений и коммерческих предприятий. Все напольные накопительные водонагреватели легко могут быть модернизированы и дооснащены.



Коротко о главном

Напольный накопительный водонагреватель на 200, 300, 400 литров (в зависимости от модели)

Фланец с нагревательными элементами 2,0 - 6,0 кВт (в зависимости от модели и подключения)

Кнопка быстрого нагрева

Потребление электроэнергии в режиме готовности 1,5 - 2,25 кВт*ч в день (в зависимости от модели)

Предусмотрена возможность подключения с использованием ночного льготного тарифа

Бесступенчатый регулятор температуры с диапазоном регулировки приблизительно от 35 °С до 82 °С

Легкоъемный нагревательный элемент из меди

Сигнальный индикатор состояния магниевого анода

© KOMFORT



Тип			
Тип	SHW 200 S	SHW 300 S	SHW 400 S
Номер заказа	182120	182121	182122
Номинальная вместимость	200 л	300 л	400 л
Высота	1578 мм	1593 мм	1763 мм
Ширина	630 мм	700 мм	750 мм
Глубина	730 мм	815 мм	865 мм
Технические данные			
Подключаемая мощность ~ 230 В	2-4 кВт	2-4 кВт	2-4 кВт
Подключаемая мощность ~ 400 В	2-6 кВт	2-6 кВт	2-6 кВт
Электрическое подключение	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Номинальное напряжение	230/400 В	230/400 В	230/400 В
Частота	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц
Подвод воды	G 1 A	G 1 A	G 1 A
Вес	65 кг	77 кг	90 кг
Потребление тока в режиме готовности / 24 час.	1,50 kWh	1,90 kWh	2,25 kWh
Цвет	чисто-белая/ базальтово-серая	чисто-белая/ базальтово-серая	чисто-белая/ базальтово-серая
Степень защиты (IP)	IP24	IP24	IP24
Класс энергетической эффективности	{C}	D	D