


## Подвесной унитаз-биде Geberit AquaClean Sela



### Цель применения

- Для удобства пользования унитазом
- Для щадящего омывания водой анальной зоны

### Характеристики

- Сиденье и крышка унитаза с функцией плавного опускания
- Крышка унитаза с функцией SoftOpening
- Встроенный бойлер
- Регулируемый режим работы бойлера (ВКЛ. / ВЫКЛ. / режим экономии энергии)
- Распознавание пользователя для подготовки горячей воды
- Унитаз с глубоким смыванием, с грязеотталкивающей керамической поверхностью
- Выдвижной штуцер для омывания с форсункой для анальной зоны
- Штуцер для омывания регулируется по пяти позициям
- Биде анальной зоны с технология омывания WhirlSpray
- Регулируемая пятиступенчатая настройка напора омывающей струи
- Регулируемый маятниковый режим движения штуцера (автоматические движения штуцера для омывания вперед и назад)
- Автоматическая очистка форсунки штуцера для омывания чистой водой до и после омывания
- Подвод воды сбоку слева скрытый за санфаянсом
- Электропитание от сети с трехжильным гибким кабелем в защитной оболочке, скрыто сбоку справа за санфаянсом
- Возможен внешний подвод воды, сбоку слева, с помощью принадлежностей
- Возможно внешнее электропитание от сети, со штепсельной розеткой справа
- Автоматическое сохранение последних используемых настроек
- Допуск согласно (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

## Технические данные

Класс защиты	I
Степень защиты	IPX4
Номинальное напряжение	230 В перем. тока
Частота тока	50–60 Гц
Потребляемая мощность	800 Вт
Потребляемая мощность в режиме экономии/при включенной функции нагрева	0,45/5,8 Вт
Гидравлическое давление	0,5–10 бар
Рабочая температура	10–40 °C
Температура воды, заводская установка	37 °C
Расчетный расход	0,04 л/с
Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода	0,5 бар
Длительность омывания	20 с
Максимальная нагрузка на сиденье унитаза	150 кг

## Объем поставки

- Комплект соединительных патрубков для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см и Geberit Omega 12 см
- Втулочная муфта для подключения электропитания от сети
- Звукоизолирующий комплект
- Заглушки на санфаянс
- Компенсационный амортизатор для сиденья унитаза/санфаянса
- Брызговик
- Комплект для чистки
- Пульт ДУ с настенным держателем и батареей CR2032
- Крепеж

## Артикул

**Арт. №**                      **Повърхност/цвет**

**146.145.11.1**            Белый «Alpine»

- ❗ В комплекте к изделию предоставляется чистящее средство Geberit AquaClean. В данном расходном материале содержатся вещества из классификации опасных. Указания и описание мер по безопасному обращению с опасными веществами приводятся в приложении либо на вебсайте [www.geberit.ru](http://www.geberit.ru).

## Аксессуары

- Обзор аксессуаров: комплектующие для подключения смывных бачков скрытого монтажа Geberit к электросети и водоснабжению