

Увлажнитель воздуха 550 Humi EL



Описание и комплектация

Секция увлажнения испарительного типа с электрическим постнагревателем. Управление только от вентустановки Breezart. Реализовано пропорциональное управление влажностью и температурой воздуха. Один каналный датчик температуры и влажности в комплекте.

Система автоматики размещена в отдельном щите управления 400x400x150мм.



Функции автоматики

Поддержание заданной температуры и влажности воздуха в режиме пропорционального управления (при работе с вентустановкой Breezart).

Параметры воздуха


Увлажнитель предназначен для поддержания параметров воздуха в жилых помещениях в соответствии с ГОСТ 30494-2011:

- температура 19 – 23°C
- влажность 30 – 45%

Технические характеристики

Нагреватель	Нет
Мощность постнагревателя	1,2 кВт-220В
Производительность увлажнения	5,2 л/ч (зависит от расхода воздуха и его параметров)
Максимальный расход воздуха	550 куб.м/ч
Максимальная потребляемая мощность	2,5 кВт-220В
Максимальный ток	11,3 А
Масса	15 кг

Структурная схема



- A** Модуль увлажнения
E Электрический постнагреватель

Полное название для заказа

Breezart 550 Humi EL-NV

- TS1** Аварийный датчик перегрева, возвратный
TS2 Аварийный датчик перегрева, невозвратный
T1 φ1 Цифровой датчик температуры и влажности
T2 φ2 Цифровой датчик температуры и влажности в помещении (опция **НС**), (заказывается отдельно)
CU Система цифровой автоматики
CM Вход управления от вентустановки Breezart
CX Вход управления «сухие контакты»

Совместимые опции:

- **НС** (цифровой датчик температуры и влажности в помещении)

