



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

Данные для заказа  
MLFB-Ordering data

6SL3210-1NE27-5UL0

№ заказа клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:

### Номинальные параметры / Rated data

#### Вход / Input

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Число фаз</b><br>Number of phases              | 3 Переменный ток    |
| <b>Сетевое напряжение</b><br>Line voltage         | 380 ... 480 В ±10 % |
| <b>Частота сети</b><br>Line frequency             | 47 ... 63 Гц        |
| <b>Номинальный ток (LO)</b><br>Rated current (LO) | 70,00 А             |
| <b>Номинальный ток (НО)</b><br>Rated current (HO) | 56,00 А             |

#### Выход / Output

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Число фаз</b><br>Number of phases   | 3 Переменный ток |
| <b>Номинальное напряжение</b><br>Rated voltage   | 400 В            |
| <b>Номинальный ток (LO)</b><br>Rated current (LO)  | 75,00 А          |
| <b>Номинальный ток (НО)</b><br>Rated current (HO)  | 60,00 А          |
| <b>Выходной ток, макс.</b><br>Max. output current  | 90,00 А          |
| <b>Номинальная мощность IEC 400V (LO)</b><br>Rated power IEC 400V (LO)                     | 37,00 кВт        |
| <b>Номинальная мощность NEC 480V (LO)</b><br>Rated power NEC 480V (LO)                     | 50,00 л.с.       |
| <b>Номинальная мощность IEC 400V (НО)</b><br>Rated power IEC 400V (HO)                     | 30,00 кВт        |
| <b>Номинальная мощность NEC 480V (НО)</b><br>Rated power NEC 480V (HO)                     | 40,00 л.с.       |
| <b>Частота импульсов</b><br>Pulse frequency  | 4 кГц            |
| <b>Выходная частота при векторном регулировании</b><br>Output frequency for vector control | 0 ... 200 Гц     |
| <b>Выходная частота при U/f-регулировании</b><br>Output frequency for V/f control          | 0 ... 550 Гц     |

#### Допустимая перегрузка / Overload capability

##### Низкая перегрузка (LO) Low Overload (LO)

1,1 × расчетный исходный ток (то есть 110 % перегрузки) в течение 57 с при времени цикла 300 с 1,5 × расчетный исходный ток (то есть 150 % перегрузки) в течение 3 с при времени цикла 300 с  
1.1 x rated output current (i.e. 110 % overload) for 57 s with a cycle time of 300 s 1.5 x rated output current (i.e. 150 % overload) for 3 s with a cycle time of 300 s

##### Высокая перегрузка (НО) High Overload (HO)

1,5 × расчетный исходный ток (то есть 150 % перегрузки) в течение 57 с при времени цикла 300 с 2 × расчетный исходный ток (то есть 200 % перегрузки) в течение 3 с при времени цикла 300 с  
1.5 x output current rating (i.e., 150 % overload) for 57 s with a cycle time of 300 s 2 x output current rating (i.e., 200 % overload) for 3 s with a cycle time of 300 s

### Общие технические характеристики / General tech. specifications

|  |          |
|--|----------|
| <b>Коэффициент мощности λ</b><br>Power factor λ                          | 0,90     |
| <b>Угол сдвига cos φ</b><br>Offset factor cos φ                          | 0,95     |
| <b>КПД η</b><br>Efficiency η   | 0,97     |
| <b>Уровень звукового давления LpA (1 м)</b><br>Sound pressure level (1m) | 60 дБ    |
| <b>Мощность потерь</b><br>Power loss                                     | 0,99 кВт |
| <b>Класс фильтра (встроенного)</b><br>Filter class (integrated)          | -        |

### Условия окружающей среды / Ambient conditions

|   |   |
|---|---|
| <b>Охлаждение</b><br>Cooling                                  | Внутреннее воздушное охлаждение<br>Internal air cooling |
| <b>Расход охлаждающего воздуха</b><br>Cooling air requirement | 0,080 м³/с (2,825 фут³/с)                               |
| <b>Высота места установки</b><br>Installation altitude        | 1000 м (3280,84 ft)                                     |

#### Температура окружающей среды / Ambient temperature

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Рабочий режим LO</b><br>Operation LO | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)    |
| <b>Рабочий режим HO</b><br>Operation HO | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)    |
| <b>Транспортировка</b><br>Transport     | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) |
| <b>Подшипники</b><br>Storage            | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) |

#### Относительная влажность воздуха / Relative humidity

|   |   |
|---|---|
| <b>Рабочий режим, макс.</b><br>Max. operation | 95 % RH, выпадение росы не допускается<br>95 % RH, condensation not permitted |
|---|---|



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Механические данные / Mechanical data</b> | <b>Соединения / Connections</b> |
|--|---------------------------------|


|  |  |
|--|--|
| <b>Степень защиты</b><br><i>Degree of protection</i> | IP20 / UL открытый тип<br><i>IP20 / UL open type</i> |
| <b>Габариты</b><br><i>Size</i>                       | FSE  |
| <b>Масса нетто</b><br><i>Net weight</i>              | 15,00 кг (33,07 фунта)                               |
| <b>Ширина</b><br><i>Width</i>                        | 275 мм (10,83 дюйма)                                 |
| <b>Высота</b><br><i>Height</i>                       | 499 мм (19,65 дюйма)                                 |
| <b>Глубина</b><br><i>Depth</i>                       | 204 мм (8,03 дюйма)                                  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Со стороны сети / Line side</b>                          |   |
| <b>Исполнение</b><br><i>Version</i>                         | Резьбовая шпилька М6<br><i>M6 bolt</i>            |
| <b>Сечение соединения</b><br><i>Conductor cross-section</i> | 25,00 ... 50,00 мм <sup>2</sup> (AWG 4 ... AWG 1) |
| <b>Со стороны двигателя / Motor end</b>                     |   |
| <b>Исполнение</b><br><i>Version</i>                         | Резьбовая шпилька М6<br><i>M6 bolt</i>            |
| <b>Сечение соединения</b><br><i>Conductor cross-section</i> | 25,00 ... 50,00 мм <sup>2</sup> (AWG 4 ... AWG 1) |

**Потери преобразователя согласно EN 50598-2\* / Converter losses to EN 50598-2\***

|   |     |
|---|-----|
| <b>Класс эффективности</b><br><i>Efficiency class</i> | IE2 |
|---|-----|

Сравнение с эталонным преобразователем (90% / 100%) -68,27 %  
*Comparison with the reference converter (90% / 100%)*



Значения в процентах указывают потери относительно номинальной кажущейся мощности преобразователя.  
*The percentage values show the losses in relation to the rated apparent power of the converter.*

На диаграмме показаны потери для точек (согласно стандарту EN50598) относительного моментобразующего тока (I) выше относительной частоты статора двигателя (f). Значения действительны для базового исполнения преобразователя без опций/компонентов.  
*The diagram shows the losses for the points (as per standard EN 50598) of the relative torque generating current (I) over the relative motor stator frequency (f). The values are valid for the basic version of the converter without options/components.*

\*расчетные значения  
\*converted values

**Длина кабеля двигателя, макс. / Max. motor cable length**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Экранированный</b><br><i>Shielded</i>      | 25 м (82,02 ft)   |
| <b>Без экранирования</b><br><i>Unshielded</i> | 100 м (328,08 ft) |

**Стандарты/нормы / Standards**

|  |  |
|--|--|
| <b>Соответствие стандартам</b><br><i>Compliance with standards</i> | CE<br>CE   |
| <b>Маркировка "CE"</b><br><i>CE marking</i>                        | Директива по низкому напряжению<br>2006/95/EG<br><i>Low-voltage directive 2006/95/EC</i> |