

РУЧНОЙ РЕДУКТОР ДЛЯ ДИСКОВЫХ ПОВОРОТНЫХ ЗАТВОРОВ ТИПА VPN VPNREDUCT

ПРИМЕНЕНИЕ

- Общее применение: Применяется для всех затворов серий VPN.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Типоразмер: от Ду 40 до Ду 300.
- Степень защиты IP66.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

- Монтаж согласно норме EN ISO 5211.

РАЗМЕРЫ

Ду	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
ISO	F05	F05	F05	F05	F05	F07	F07	F10	F10	F10
J	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
ØP	120	120	120	120	120	120	120	200	200	200
V	131,5	131,5	131,5	131,5	131,5	131,5	131,5	206	206	206
Количество оборотов	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Передаточное число редуктора	40:1	40:1	40:1	40:1	40:1	40:1	40:1	40:1	40:1	40:1
Вес (кг)	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,92	3,9	3,9

