# Сифон для душевых поддонов Geberit для душевого поддона Setaplano, высота гидрозатвора 50 мм



Образец

### Цели применения

- Для монтажа внутри зданий
- Для отвода воды с душевых поверхностей Geberit Setaplano
- Для монтажа душевых поддонов Geberit Setaplano без инсталляционной рамы

### Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3
- Демонтируемая погружная трубка
- Демонтируемый стакан сифона

• Простая очистка

### Технические характеристики

Пропускная способность слива	0.65 л/с	
Высота гидрозатвора	50 мм	

#### Объем поставки

- Вставка-гребень
- Финишный комплект для душевого поддона Geberit Setaplano с пробкой сливного отверстия из минерального материала
- Соединительные патрубки из ПНД

Арт. №	d, ø	)		h
154.016.00.1	50 мм	16.3 см	9.5 см	3.3 см

# Сифон для душевых поддонов Geberit для душевого поддона Setaplano, высота гидрозатвора 30 мм



## Цели применения

- Для монтажа внутри зданий
- Для отвода воды с душевых поверхностей Geberit Setaplano
- Для монтажа душевых поддонов Geberit Setaplano без инсталляционной рамы

### Характеристики

- Высота гидразатвора составляет всего 30 мм, что отличается от требований стандарта EN 274
- Демонтируемая погружная трубка
- Демонтируемый стакан сифона

• Простая очистка

### Технические характеристики

Пропускная способность слива	0.5 л/с	
Высота гидрозатвора	30 мм	

#### Объем поставки

- Вставка-гребень
- Финишный комплект для душевого поддона Geberit Setaplano с пробкой сливного отверстия из минерального материала
- Соединительные патрубки из ПНД

Арт. №	Соединительный патрубок	d, ø	JK	Н	h
154.022.00.1	пнд	40 мм	16.3 см	7.5 см	2.2 см