





Инсталляция Geberit Duofix для душевых систем, 50 см, с водоотводом в стене, высота стяжки для напольного стока 65–90 мм



Образец



Цели применения

- Для ванных комнат
- Для гипсокартонных стен
- Для встраивания в пристенки по высоте рамы или по высоте помещения
- Для встраивания в фальшстены по высоте помещения
- Для встраивания в перегородку систем Geberit Duofix по высоте рамы или помещения
- Для отвода воды из душевых, находящихся на уровне пола
- Для композитных герметиков
- Для сбора сточной воды от одной душевой сетки
- Для встраивания при очень тонком напольном покрытии
- Для высоты выравнивающей стяжки ≥ 65 мм на входе

Характеристики

- Самонесущая рама с порошковой окраской
- Рама с отверстиями $\varnothing 9$ мм для крепления в деревянном каркасе
- Стойки с защитой от скольжения
- Опорные площадки поворотные
- Глубина опорных площадок подходит для монтажа в U-образные профили UW 50 и в направляющие системы Geberit Duofix
- Регулируемая высота отверстия сифона

- Толщина панельной обшивки – 10–40 мм
- Подходит для облицовки плиткой на полу 2–26 мм
- Подходит для облицовки плиткой на стене 2–35 мм
- Регулируемая уплотнительная поверхность для присоединения уплотнения без механических напряжений
- Подсоединение к водостoku сбоку
- Предварительно установленный уплотняющий флис для стыковки с гидроизоляцией
- Ширина уплотняющего флиса для стыковки с гидроизоляцией по периметру 10 см

Технические характеристики

Пропускная способность слива	0.4 л/с
Высота гидрозатвора	30 мм

Объем поставки

- Соединительный патрубок из ПНД, $\varnothing 40$ мм
- Крышка защитного короба с встроенной входной пластиной
- Крепеж

Заказать дополнительно

- Финишный комплект

Арт. №	DN	d, $\varnothing$	B	H	T
111.593.00.1	40	40 мм	50 см	50 см	11 см

Принадлежности

- Декоративный комплект Geberit для водоотвода в стене, облицовка из пластика
- Декоративный комплект Geberit для водоотвода в стене, облицовка из полированной нержавеющей стали
- Декоративный комплект Geberit для водоотвода в стене, облицовка из нержавеющей стали, с креплением на винтах
- Финишный комплект Geberit для внутристенного трапа, для облицовки плиткой, без рамки
- Финишный комплект Geberit для внутристенного трапа, для облицовки плиткой, многокомпонентный
- Профиль-коллектор Geberit для внутристенного трапа для душевой системы
- Душевая панель Geberit под кафель, с V-образным уклоном
- Комплект крепления к стене Geberit Duofix для отдельного монтажа
- Комплект крепления ножек к задней стенке Geberit Duofix






- Напольная плитка из натурального камня в области душа может изменить цвет

Инсталляция Geberit Duofix для душевых систем, 50 см, с водоотводом в стене, высота стяжки для напольного стока 90–200 мм



Образец



Цели применения

- Для ванных комнат
- Для гипсокартонных стен
- Для встраивания в пристенки по высоте рамы или по высоте помещения
- Для встраивания в фальшстены по высоте помещения
- Для встраивания в перегородку систем Geberit Duofix по высоте рамы или помещения
- Для отвода воды из душевых, находящихся на уровне пола
- Для высоты выравнивающей стяжки ≥ 90 мм на входе
- Для композитных герметиков

Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 1253-3
- Самонесущая рама с порошковой окраской
- Рама с отверстиями $\varnothing 9$ мм для крепления в деревянном каркасе
- Стойки с защитой от скольжения
- Опорные площадки поворотные
- Глубина опорных площадок подходит для монтажа в U-образные профили UW 50 и в направляющие системы Geberit Duofix
- Регулируемая высота отверстия сифона
- Толщина панельной обшивки – 10–40 мм

- Подходит для облицовки плиткой на полу 2–26 мм
- Подходит для облицовки плиткой на стене 2–35 мм
- Регулируемая уплотнительная поверхность для присоединения уплотнения без механических напряжений
- Подсоединение к водостоку сбоку
- Предварительно установленный уплотняющий флис для стыковки с гидроизоляцией
- Ширина уплотняющего флиса для стыковки с гидроизоляцией по периметру 10 см

Технические характеристики

Пропускная способность слива	0.8 л/с
Высота гидрозатвора	50 мм

Объем поставки

- Соединительный патрубок из ПНД, $\varnothing 50$ мм
- Крышка защитного короба с встроенной входной пластиной
- Крепеж

Заказать дополнительно

- Финишный комплект

Арт. №	DN	d, $\varnothing$	B	H	T
111.591.00.1	50	50 мм	50 см	50 см	12.5 см

Принадлежности

- Декоративный комплект Geberit для водоотвода в стене, облицовка из пластика
- Декоративный комплект Geberit для водоотвода в стене, облицовка из полированной нержавеющей стали
- Декоративный комплект Geberit для водоотвода в стене, облицовка из нержавеющей стали, с креплением на винтах
- Финишный комплект Geberit для внутристенного трапа, для облицовки плиткой, без рамки
- Финишный комплект Geberit для внутристенного трапа, для облицовки плиткой, многокомпонентный
- Профиль-коллектор Geberit для внутристенного трапа для душевой системы
- Душевая панель Geberit под кафель, с V-образным уклоном
- Комплект крепления к стене Geberit Duofix для отдельного монтажа
- Комплект крепления ножек к задней стенке Geberit Duofix



- Напольная плитка из натурального камня в области душа может изменить цвет