



Инсталляция Geberit Duofix для душевых систем, 130 см, с водоотводом в стене, настенным смесителем для скрытого монтажа, высота стяжки для напольного стока 65–90 мм



Образец



Цели применения

- Для ванных комнат
- Для сбора сточной воды от одной душевой сетки
- Для встраивания при очень тонком напольном покрытии
- Для отвода воды из душевых, находящихся на уровне пола
- Для высоты выравнивающей стяжки ≥ 65 мм на входе
- Для гипсокартонных стен
- Для смесителей скрытого или наружного монтажа
- Для встроенных в стену смесителей скрытого монтажа
- Для композитных герметиков
- Для встраивания в пристенки по высоте рамы или по высоте помещения
- Для встраивания в фальшстены по высоте помещения
- Для встраивания в перегородку систем Geberit Duofix по высоте рамы или помещения

Характеристики

- Самонесущая рама с порошковой окраской
- Регулируемая уплотнительная поверхность для присоединения уплотнения без механических напряжений
- Предварительно установленный уплотняющий флис для стыковки с гидроизоляцией
- Ширина уплотняющего флиса для стыковки с гидроизоляцией по периметру 10 см
- Рама с отверстиями $\varnothing 9$ мм для крепления в деревянном каркасе
- Стойки с защитой от скольжения
- Опорные площадки поворотные
- Глубина опорных площадок подходит для монтажа в U-образные профили UW 50 и в направляющие системы Geberit Duofix
- Опорная площадка регулируется по высоте и глубине

- Опорная площадка из фанерованного дерева, водонепроницаемая склейка
- Класс материалов B2 согласно стандарту DIN 4102-1 или класс D-s2, d0 согласно DIN EN 13501-3
- Содержание формальдегида: класс A согласно стандарту EN 1084 или класс E 1 согласно EN 13936
- Регулируемая высота отверстия сифона
- Толщина панельной обшивки – 10–40 мм
- Подходит для облицовки плиткой на полу 2–26 мм
- Подходит для облицовки плиткой на стене 2–35 мм
- Подсоединение к водостоку сбоку
- Самоклеящаяся уплотнительная прокладка с флисовым покрытием

Технические характеристики

Пропускная способность слива	0.4 л/с
Высота гидрозатвора	30 мм

Объем поставки

- Соединительный патрубок из ПНД, $\varnothing 40$ мм
- Соединительное колено Rp 1/2"/R 1/2", совместимо с MF
- Уплотнительная прокладка
- Звукоизолирующий бандаж
- Изоляционный рукав
- Защитная заглушка
- Крышка защитного короба с встроенной входной пластиной
- Крепеж

Заказать дополнительно

- Финишный комплект

Арт. №	DN	d, \varnothing	B	H	T
111.581.00.1	40	40 мм	50 см	130 см	11 см

Принадлежности

- Декоративный комплект Geberit для водоотвода в стене, облицовка из пластика
- Декоративный комплект Geberit для водоотвода в стене, облицовка из полированной нержавеющей стали
- Декоративный комплект Geberit для водоотвода в стене, облицовка из нержавеющей стали, с креплением на винтах
- Финишный комплект Geberit для внутрискрипного трапа, для облицовки плиткой, без рамки
- Финишный комплект Geberit для внутрискрипного трапа, для облицовки плиткой, многокомпонентный
- Профиль-коллектор Geberit для внутрискрипного трапа для душевой системы
- Душевая панель Geberit под кафель, с V-образным уклоном
- Комплект крепления к стене Geberit Duofix для отдельного монтажа
- Комплект крепления ножек к задней стенке Geberit Duofix





-
- Напольная плитка из натурального камня в области душа может изменить цвет

 **KOMFORT**

Инсталляция Geberit Duofix для душевых систем, 130 см, с водоотводом в стене, настенным смесителем для скрытого монтажа, высота стяжки для напольного стока 90–200 мм



Образец



Цели применения

- Для ванных комнат
- Для гипсокартонных стен
- Для смесителей скрытого или наружного монтажа
- Для встроенных в стену смесителей скрытого монтажа
- Для композитных герметиков
- Для встраивания в пристенки по высоте рамы или по высоте помещения
- Для встраивания в фальшстены по высоте помещения
- Для встраивания в перегородку систем Geberit Duofix по высоте рамы или помещения
- Для отвода воды из душевых, находящихся на уровне пола
- Для высоты выравнивающей стяжки ≥ 90 мм на входе

Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 1253-3
- Самонесущая рама с порошковой окраской
- Регулируемая уплотнительная поверхность для присоединения уплотнения без механических напряжений
- Самоклеящаяся уплотнительная прокладка с флисовым покрытием
- Предварительно установленный уплотняющий флис для стыковки с гидроизоляцией
- Ширина уплотняющего флиса для стыковки с гидроизоляцией по периметру 10 см
- Рама с отверстиями $\varnothing 9$ мм для крепления в деревянном каркасе
- Стойки с защитой от скольжения
- Опорные площадки поворотные
- Глубина опорных площадок подходит для монтажа в U-образные профили UW 50 и в направляющие системы Geberit Duofix

- Опорная площадка регулируется по высоте и глубине
- Опорная площадка из фанерованного дерева, водонепроницаемая склейка
- Класс материалов B2 согласно стандарту DIN 4102-1 или класс D-s2, d0 согласно DIN EN 13501-3
- Содержание формальдегида: класс A согласно стандарту EN 1084 или класс E 1 согласно EN 13936
- Регулируемая высота отверстия сифона
- Толщина панельной обшивки – 10–40 мм
- Подходит для облицовки плиткой на полу 2–26 мм
- Подходит для облицовки плиткой на стене 2–35 мм
- Подсоединение к водостоку сбоку

Технические характеристики

Пропускная способность слива	0,8 л/с
Высота гидрозатвора	50 мм

Объем поставки

- Соединительный патрубок из ПНД, $\varnothing 50$ мм
- Соединительное колено Rp 1/2"/R 1/2", совместимо с MF
- Уплотнительная прокладка
- Звукоизолирующий бандаж
- Изоляционный рукав
- Защитная заглушка
- Крышка защитного короба с встроенной входной пластиной
- Крепеж

Заказать дополнительно

- Финишный комплект

Арт. №	DN	d, \varnothing	B	H	T
111.580.00.1	50	50 мм	50 см	130 см	11 см

Принадлежности

- Декоративный комплект Geberit для водоотвода в стене, облицовка из пластика
- Декоративный комплект Geberit для водоотвода в стене, облицовка из полированной нержавеющей стали
- Декоративный комплект Geberit для водоотвода в стене, облицовка из нержавеющей стали, с креплением на винтах
- Финишный комплект Geberit для внутрискрипного трапа, для облицовки плиткой, без рамки
- Финишный комплект Geberit для внутрискрипного трапа, для облицовки плиткой, многокомпонентный
- Профиль-коллектор Geberit для внутрискрипного трапа для душевой системы
- Душевая панель Geberit под кафель, с V-образным уклоном
- Комплект крепления к стене Geberit Duofix для отдельного монтажа
- Комплект крепления ножек к задней стенке Geberit Duofix



-
- Напольная плитка из натурального камня в области душа может изменить цвет

 **KOMFORT**