


# Essencio EcoNOx

CF



ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ/ГАЗОВЫЕ ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ



Характеристики серии	
Тип котла	низкотемпературный
Макс. рабочая температура	90 °С
Макс. рабочее давление	3 бар
Защитный термостат котла	110 °С
Мин. темп. в подающей трубе	30 °С
Мин. темп. в обратной трубе	нет ограничений
Напряжение питания	230 В / 50 Гц
Регулировка по отоплению	30-90 °С
Объем поставки	1 упаковка

Присоединительные размеры	
Подающая линия отопления	G 1
Обратная линия отопления	G 1
G: наружная резьба	

EASYLIFE

3

Бытовые чугунные котлы, используются для отопления и ГВС в загородных домах. Новая серия наддувных жидкотопливных / газовых напольных чугунных котлов предназначена для современных жилых домов. Их конструкция выполнена с учётом требований европейских директив по энергоэффективности и защите окружающей среды.

- Чугунный секционный высокоэффективный котел для эксплуатации с жидкотопливной или газовой наддувной горелкой.
- Предназначен для подсоединения к дымовой трубе.
- Теплообменник:
  - с трехходовым принципом удаления дымовых газов для бесшумной работы;
  - с горизонтальными каналами для отвода дымовых газов в асимметричном расположении;
  - с турбулизаторами.
- Новая панель управления E-Pilot: управление 1 прямым контуром отопления и контуром ГВС. При помощи дополнительного оборудования можно расширить возможности управления контурами до погодозависимого управления 1 прямым и 1 смесительным контуром отопления (2 смесительных контура отопления для CF 36/46).
- Регулируемые ножки.

## Технические характеристики

Тип котла	Только для отопления				Ед. изм.	
	Essencio EcoNOx CF	22	29	36		46
Полезная мощность P <sub>n</sub>		22,4	29,8	37,2	46,4	кВт
Полезная мощность P <sub>max</sub> (с понижением класса энергоэффективности)		33	40	47	50	кВт
Количество секций		4	5	6	7	шт
Водовместимость		24,5	30	35,5	41	л
Требуемое разряжение за котлом		0,05	0,05	0,05	0,05	мбар
Гидравлическое сопротивление котла при ΔT=20 °С		5	9	13	22	мбар
Макс. температура дымовых газов		<160				°С
Штатный дымоход		125		153		мм
Габариты: высота x ширина x глубина	нетто	834 x 600 x 890	834 x 600 x 1017	834 x 600 x 1214	834 x 600 x 1342	мм
	брутто	1060 x 1220 x 750	1060 x 1220 x 750	1070 x 1425 x 750	1130 x 1200 x 1200	мм
Вес	нетто, без воды	158	181	221	244	кг
	брутто, без воды	182	214	252	275	кг
Артикул котла с панелью управления E-Pilot		7730533	7730612	7730624	7737445	
Цена котла с панелью управления E-Pilot, с НДС		2320	2561	2967	3267	€

Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык)			
Проводной	S103293	Беспроводной	S103295
	149 €		287 €

Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC°	
	7691375
	250 €

Датчик наружной температуры	
	85757741
	48 €

Водонагреватель EL 110 SL косвенного нагрева напольный (26 кВт, ёмкостью 110 л)			
Водонагреватель EL 110 SL	7609915	Комплект подключения с насосом	7629675
	811 €		418 €

Плата + датчик для смесительного контура	
	7628142
	188 €

Водонагреватель EL 160 SL косвенного нагрева напольный (27 кВт, ёмкостью 160 л)			
Водонагреватель EL 160 SL	7616405	Комплект подключения с насосом	7629711
	1 093 €		489 €

Датчик ГВС	
	100000030
	54 €

ЧУГУННЫЕ НАДДУВНЫЕ КОТЛЫ



# Essencio EcoNOx

## CFU

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС

Характеристики серии	
Тип котла	низкотемпературный
Макс. рабочая температура	90 °С
Макс. рабочее давление	3 бар
Защитный термостат котла	110 °С
Мин. темп. в подающей трубе	30 °С
Мин. темп. в обратной трубе	нет ограничений
Напряжение питания	230 В / 50 Гц
Класс NOx	3
Регулировка по отоплению	30-90 °С
Объем поставки	1 упаковка

Присоединительные размеры	
Подающая линия отопления	G 1
Обратная линия отопления	G 1
G: наружная резьба	



EASYLIFE

Бытовые чугунные котлы, используются для отопления и ГВС в загородных домах. Новая серия наддувных жидкотопливных напольных чугунных котлов предназначена для современных жилых домов. Их конструкция выполнена с учётом требований европейских директив по энергоэффективности и защите окружающей среды.

- Чугунный секционный высокоэффективный котел с жидкотопливной горелкой.
- Предназначен для подсоединения к дымовой трубе.
- Теплообменник:
  - с трехходовым принципом удаления дымовых газов для бесшумной работы;
  - с горизонтальными каналами для отвода дымовых газов в асимметричном расположении;
  - с турбулизаторами.
- Новая компактная 1-ступенчатая жидкотопливная горелка:
  - установлена под обшивку котла;
  - имеет низкие выбросы NOx и CO;
  - отвечает требованиям самых строгих норм.
- Новая панель управления E-Pilot: управление 1 прямым контуром отопления и контуром ГВС. При помощи дополнительного оборудования можно расширить возможности управления контурами до погодозависимого управления 1 прямым и 1 смешанным контуром отопления (2 смешанных контура отопления для CFU 36/46).
- Регулируемые ножки.

3 ЧУГУННЫЕ НАДУВНЫЕ КОТЛЫ

Технические характеристики		Только для отопления				Ед. изм.
Essencio EcoNOx CFU		22	29	36	46	
Полезная мощность P <sub>n</sub>		22,4	29,8	37,2	46,4	кВт
Полезная мощность P <sub>max</sub> (с понижением класса энергоэффективности)		33	40	47	50	кВт
Количество секций		4	5	6	7	шт
Водовместимость		24,5	30	35,5	41	л
Уровень шума		61	61	63	65	дБ
Требуемое разряжение за котлом		0,05	0,05	0,05	0,05	мбар
Гидравлическое сопротивление котла при ΔT=20 °С		5	9	13	22	мбар
Макс. температура дымовых газов		<160	<160	<160	<160	°С
Штатный дымоход		125	125	153	153	мм
Габариты: высота x ширина x глубина	нетто	834 x 600 x 1075	834 x 600 x 1202	834 x 600 x 1384	834 x 600 x 1510	мм
	брутто	1060 x 1220 x 750	1070 x 1480 x 750	1070 x 1425 x 750	1315 x 1200 x 1200	мм
Вес	нетто, без воды	170	192	241	266	кг
	брутто, без воды	193	227	262	308	кг
Артикул котла с панелью управления E-Pilot		7730756	7728877	7730764	7732210	
Цена котла с панелью управления E-Pilot, с НДС		3414	3797	4234	4567	€

Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык)			
Проводной	S103293	Беспроводной	S103295
	149 €		287 €

Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC°	
	7691375
	250 €

Датчик наружной температуры	
	85757741
	48 €

Водонагреватель EL 110 SL косвенного нагрева напольный (22,4 кВт, ёмкостью 110 л)			
Водонагреватель EL 110 SL	7609915	Комплект подключения с насосом	7629675
	811 €		418 €

Плата + датчик для смесительного контура	
	7628142
	188 €

Водонагреватель EL 160 SL косвенного нагрева напольный (26,4 кВт, ёмкостью 160 л)			
Водонагреватель EL 160 SL	7616405	Комплект подключения с насосом	7629711
	1 093 €		489 €

Датчик ГВС	
	100000030
	54 €