

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

Обратный клапан «Гранлок» серии CVT16, DN 15–80, PN 1,6 МПа из нержавеющей стали

(Торговый Дом АДЛ, Россия)

Сделано в 

Применение

Для пара, жидкостей, воздуха, а также для пищевых и агрессивных сред.

Установка

Клапан применяется только для горизонтальных трубопроводов, при этом крышка клапана должна находиться в верхней точке. При установке необходимо убедиться, что направление потока совпадает с направлением, указанным на корпусе клапана.

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Максимальное допустимое давление | 1,6 МПа |
| Минимальное давление открытия | 3,0 кПа |
| Диапазон рабочих температур | - 60...+200 °С |
| Мин. температура окружающей среды | -60 °С |
| Присоединение | Внутренняя резьба BSP (ГОСТ 6357-81) |

Спецификация

| | | |
|---|-------------------|------|
| 1 | Корпус | CF8M |
| 2 | Крышка | CF8M |
| 3 | Ось | CF8M |
| 4 | Диск | CF8M |
| 5 | Болт | CF8M |
| 6 | Уплотнение | PTFE |
| 7 | Уплотнение крышки | PTFE |

Размеры, (мм)

| Артикул | DN | дюймы | ØС | Н | L | Масса, (кг) |
|-------------|----|-------|----|----|-----|-------------|
| DF03A405387 | 10 | 3/8 | 10 | 48 | 65 | 0,350 |
| DF03A405452 | 15 | 1/2 | 15 | 43 | 65 | 0,350 |
| DF03A405453 | 20 | 3/4 | 20 | 53 | 80 | 0,500 |
| DF03A405454 | 25 | 1 | 25 | 60 | 90 | 0,750 |
| DF03A405455 | 32 | 1 1/4 | 32 | 60 | 105 | 1,100 |
| DF03A405456 | 40 | 1 1/2 | 38 | 75 | 120 | 1,500 |
| DF03A405457 | 50 | 2 | 50 | 79 | 140 | 2,400 |
| DF03A405458 | 65 | 2 1/2 | 65 | - | - | 3,900 |
| DF03A405459 | 80 | 3 | 80 | - | - | 6,200 |

Пример заказа

CVT16.04.025.16.P/P (клапан обратный Гранлок серии CVT16, корпус из нержавеющей стали, DN 25, PN 1,6 МПа, присоединение резьбовое).

