

Сварной круглый сосуд с патрубками из трубы из нержавеющей стали, включая гаку BigFixLock. Отверстие для очистки с 1" сливной шаровой кран установлен на основании. Вентиляционное отверстие может быть закрыто автоматически, погружная муфта температурного датчика устанавливается в верхней части, в комплекте с магнитными уловителями (зависит от модификации), система оборудована регулируемыми по высоте ножками и изоляции из вспененного полипропилена.

С гидравлическим дивертером.



#### Технические характеристики

- Максимально допустимый диапазон температур: PN 6 (PN 10 под заказ).
- Максимально допустимая температура: 110 °C.

| Typ               | Leistung<br>[kW] | Förd.-Menge<br>[м³/ч] | Магнитный<br>уловитель | Anschluss |       | Achsabstand |  | Oder<br>number |
|-------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-----------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                   |                  |                       |                        | DN        | mm    |             |                                                                                       |                |
| MeiFlow L BG 135  | 135              | 6                     | ✓                      | 50        | 60,3  | 225         | 1                                                                                     | M66374.50M     |
| MeiFlow L BG 280  | 280              | 12                    | ✓                      | 80        | 88,9  | 225         | 1                                                                                     | M66374.80M     |
| MeiFlow L BG 700  | 700              | 30                    | ✓                      | 100       | 114,3 | 340         | 1                                                                                     | M66374.100M    |
| MeiFlow L BG 1150 | 1150             | 50                    | ✓                      | 150       | 168,3 | 450         | 1                                                                                     | M66374.152M    |
| MeiFlow L BG 2300 | 2300             | 100                   | ✓                      | 200       | 219,1 | 450         | 1                                                                                     | M66374.201M    |
| MeiFlow L BG 135  | 135              | 6                     | -                      | 50        | 60,3  | 225         | 1                                                                                     | M66374.50      |
| MeiFlow L BG 280  | 280              | 12                    | -                      | 80        | 88,9  | 225         | 1                                                                                     | M66374.80      |
| MeiFlow L BG 700  | 700              | 30                    | -                      | 100       | 114,3 | 340         | 1                                                                                     | M66374.100     |
| MeiFlow L BG 1150 | 1150             | 50                    | -                      | 150       | 168,3 | 450         | 1                                                                                     | M66374.152     |
| MeiFlow L BG 2300 | 2300             | 100                   | -                      | 200       | 219,1 | 450         | 1                                                                                     | M66374.201     |

The stated outputs and pump capacities are based on a 20 K temperature difference between flow line and return line and a maximum flow speed of 1.5 m/s.

#### Дополнительная информация в Интернете:

[Гидравлическая стрелка MeiFlow L BG RFA](#)

[Technical brochure large manifolds](#)

[Technical brochure boiler guard](#)

[Brochure large systems up to 2,300 kW](#)

[Mounting large manifold system](#)

[Mounting large manifold system](#)