


Product Data Sheet (2015-04-30)
Prescor B

Предохранительные клапаны Prescor B и Prescor SB для защиты закрытых систем питьевого водоснабжения (водонагреватели т.д.) от роста давления. Применение такого клапана необходимо, поскольку вода обладает свойствами расширения и в системе используется обратный клапан.

Вода не сжимается, поэтому при отсутствии защитного оборудования возможно возникновение высокого давления, что может привести к повреждению системы. При использовании клапанов Prescor B/SB

необходимо учесть местные нормы и давление в имеющейся в системе, а также внимательно изучить соответствующие руководства.



Тип	Заданное давление [бар]	Соединение		Мощность [кВт]		Код заказа
		Вход	Выход			
Prescor B 1/2	6,0	1/2" F	1/2" F	75	50	27100
Prescor B 1/2	8,0	1/2" F	1/2" F	75	50	27101
Prescor B 1/2	10,0	1/2" F	1/2" F	75	50	27102
Prescor B 3/4	6,0	3/4" F	1" F	150	40	27110
Prescor B 3/4	7,0	3/4" F	3/4" F	150	40	28233
Prescor B 3/4	8,0	3/4" F	1" F	150	40	27111
Prescor B 3/4	10,0	3/4" F	1" F	150	40	27112
Prescor B 1	6,0	1" F	1 1/4" F	250	16	29005
Prescor B 1	7,0	1" F	1 1/4" F	250	16	28993
Prescor B 1	8,0	1" F	1 1/4" F	250	16	29006
Prescor B 1	10,0	1" F	1 1/4" F	250	16	29007



Преимущества

- Прочный латунный корпус. Широкий выбор клапанов для любых условий.
- Все клапаны Prescor B/SB прошли заводскую проверку и имеют сертификацию CE.
- Возможно использование предохранительных клапанов Prescor в сочетании с любыми системами нагрева воды, работающими при температурах до 140 °С.
- Благодаря импульсному режиму работы клапаны Prescor B обеспечивают высокую эффективность выпуска.
- Все установки выполнены в заводских условиях, поскольку мы считаем, что защитное оборудование не должно быть настраиваемым.
- Высокая теплостойкость резины (до 140 °С) предотвращает ее прилипание к седлу.

Информация общего характера

- Рабочая температура: от -10 °С до 95 °С.
- Значение открытия пропорционально значению альфа $\geq 0,01$.
Заданное давление: 4 – 10 бар.
- Среда: питьевая вода.
- В соответствии с директивой об оборудовании высокого давления 97/23/ЕС.
- Защитное оборудование Prescor соответствует EN 1488 при стандартном номинальном значении давления 8 бар.

Дополнительная информация в Интернете:

[Руководства](#)

[Сертификаты](#)

[Чертежи САПР](#)

[Дополнительная документация](#)

ООО "Майбес РУС"
Ул. 8-я Текстильщиков д.11/2
109129, Москва - Russia
Т +7 (495) 727-20-26
E kapitanov@meibes.ru
I www.meibes.ru