

7. Собрать соединение и дать мастике отвердеть сутки до начала эксплуатации трубопровода.

Во время работы обеспечить хорошую вентиляцию.

Хранить мастику «PAKOL» следует в плотно закрытой емкости в хорошо проветриваемом помещении.

УПАКОВКА

Пластиковая банка 250 мл. /12 шт. в коробке /.



ЛЕН САНТЕХНИЧЕСКИЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Лен сантехнический фирмы «UNIPAK» представляет собой чистый натуральный продукт, изготовленный из тонкого, однородного, длинноволокнистого, чесаного льна, получаемого из стебля льна.

ПРИМЕНЕНИЕ

Льняные пряди вместе с уплотняющими пастами «UNIPAK», «MULTIPAK», «PAKOL» используются для уплотнения резьбовых соединений в трубопроводах различного назначения.

Льняные волокна на катушках и в мотках применяются для набивки сальниковых муфт и т.п.

Грубый линяной шнур используется для уплотнения чугунных и керамических труб с раструбом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лен сантехнический может использоваться при температуре до 160° С.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Линяная прядь наматывается по резьбе равномерно и плотно в направлении свинчивания соединения по всей длине. Затем на намотанный лен наносится соответствующее количество уплотняющего состава и через короткий промежуток времени можно производить сборку и начинать эксплуатацию собранного узла.

УПАКОВКА