



# ПАСТА ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ «MULTIPAK» NEW !!!!!!!!!!!

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Уплотнительная паста «MULTIPAK» представляет собой светло-серый, невысыхающий состав на основе чистого парафинового масла с включением природных минералов.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Паста «MULTIPAK» применяется вместе с льняными волокнами для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов питьевой воды, природного газа, газа бытового назначения и баллонного газа. Паста пригодна также для применения в системах горячей воды, холодильных установках, системах сжатого воздуха.

Помимо уплотняющего действия, паста «MULTIPAK» облегчает сборку, регулировку и последующий демонтаж соединений.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уплотняющая паста «MULTIPAK» может использоваться в системах природного газа и газа бытового назначения при давлении (макс давление 5 бара и температуре не более  $-20 + 70^{\circ}\text{C}$ ), питьевой воды (макс давление 16 бар  $T$  макс  $85^{\circ}\text{C}$ ), отопления (макс давление 7 бар,  $T$  макс  $130^{\circ}\text{C}$ ). Правильно собранные резьбовые соединения могут регулироваться. При этом угол развешивания без потери герметичности составляет не менее 45 градусов.

Паста не оказывает влияния на качество воды в трубопроводах. Устойчив к вибрациям.

## ИСПЫТАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Паста «MULTIPAK» прошла испытания в Датском центре испытаний газовых материалов и одобрена для применения в системах природного газа, газа бытового назначения и баллонного газа (номер типового одобрения DG-3305). Кроме того, паста соответствует стандарту DIN-30660 (Германия) для систем питьевой воды, газа и горячей воды. Паста «MULTIPAK» прошла испытания в Испытательном Центре ОАО «НПО КОМПЗИТ» (протокол № 203-59/7-04). Сертификат соответствия № РОСС DK. АЕ10.01360.

## РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Тщательно очистить резьбу от загрязнений и металлической стружки. Смазать резьбу пастой «MULTIPAK». Намотать ровно и плотно льняные волокна в направлении шага резьбы. Повторно нанести слой пасты и произвести сборку соединения. Излишки пасты удалить ветошью. Эксплуатацию трубопровода можно начинать сразу после сборки. **Внимание! Хотя паста «MULTIPAK» не токсична, при попадании в глаза, их необходимо промыть обильным количеством воды.**