


## Тройник Geberit PE, 45°



### Цели применения

- Для внутренних систем канализации

### Технические характеристики

Материал

ПНД

### Характеристики

- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Арт. №	DN	d, ø	d1, ø	arc	H	X1	X2	X3	K1	K2	K3
360.108.16.1	40 / 30	40 мм	32 мм	45 °	13.5 см	4.5 см	9 см	9 см	3 см	3.5 см	3.5 см
360.109.16.1	40 / 40	40 мм	40 мм	45 °	13.5 см	4.5 см	9 см	9 см	2.5 см	3 см	3 см
361.109.16.1	50 / 40	50 мм	40 мм	45 °	16.5 см	5.5 см	11 см	11 см	4 см	4.5 см	4.5 см
361.112.16.1	50 / 50	50 мм	50 мм	45 °	16.5 см	5.5 см	11 см	11 см	3.5 см	2 см	2 см
363.112.16.1	56 / 50	56 мм	50 мм	45 °	18 см	6 см	12 см	12 см	4 см	3 см	3 см
363.115.16.1	56 / 56	56 мм	56 мм	45 °	18 см	6 см	12 см	12 см	4 см	2.5 см	2.5 см
364.109.16.1	60 / 40	63 мм	40 мм	45 °	19.5 см	6.5 см	13 см	13 см	4.5 см	4.5 см	4 см
364.112.16.1	60 / 50	63 мм	50 мм	45 °	19.5 см	6.5 см	13 см	13 см	5 см	3 см	3 см
364.115.16.1	60 / 56	63 мм	56 мм	45 °	19.5 см	6.5 см	13 см	13 см	4.5 см	2.5 см	2.5 см
364.120.16.1	60 / 60	63 мм	63 мм	45 °	19.5 см	6.5 см	13 см	13 см	4 см	2 см	2 см
365.109.16.1	70 / 40	75 мм	40 мм	45 °	21 см	7 см	14 см	14 см	6.5 см	5 см	6 см
365.112.16.1	70 / 50	75 мм	50 мм	45 °	21 см	7 см	14 см	14 см	6 см	3 см	4 см
365.115.16.1	70 / 56	75 мм	56 мм	45 °	21 см	7 см	14 см	14 см	5.5 см	2.5 см	3.5 см
365.120.16.1	70 / 60	75 мм	63 мм	45 °	21 см	7 см	14 см	14 см	4.5 см	2.5 см	3.5 см
365.125.16.1	70 / 70	75 мм	75 мм	45 °	21 см	7 см	14 см	14 см	4 см	2.5 см	2.5 см
366.109.16.1	90 / 40	90 мм	40 мм	45 °	24 см	8 см	16 см	16 см	7.5 см	5.5 см	6.5 см
366.112.16.1	90 / 50	90 мм	50 мм	45 °	24 см	8 см	16 см	16 см	8 см	4 см	5 см
366.115.16.1	90 / 56	90 мм	56 мм	45 °	24 см	8 см	16 см	16 см	7.5 см	3.5 см	4.5 см
366.120.16.1	90 / 60	90 мм	63 мм	45 °	24 см	8 см	16 см	16 см	7 см	3 см	4 см
366.125.16.1	90 / 70	90 мм	75 мм	45 °	24 см	8 см	16 см	16 см	6.5 см	3 см	3.5 см
366.130.16.1	90 / 90	90 мм	90 мм	45 °	24 см	8 см	16 см	16 см	5 см	2 см	2 см
367.109.16.1	100 / 40	110 мм	40 мм	45 °	27 см	9 см	18 см	18 см	9.5 см	6 см	7.5 см
367.112.16.1	100 / 50	110 мм	50 мм	45 °	27 см	9 см	18 см	18 см	9.5 см	5 см	5.5 см
367.115.16.1	100 / 56	110 мм	56 мм	45 °	27 см	9 см	18 см	18 см	9 см	4 см	4.5 см
367.120.16.1	100 / 60	110 мм	63 мм	45 °	27 см	9 см	18 см	18 см	8.5 см	3.5 см	4 см
367.125.16.1	100 / 70	110 мм	75 мм	45 °	27 см	9 см	18 см	18 см	7.5 см	3 см	3.5 см
367.130.16.1	100 / 90	110 мм	90 мм	45 °	27 см	9 см	18 см	18 см	6.5 см	2.5 см	3 см

Арт. №	DN	d, ø	d1, ø	arc	H	X1	X2	X3	K1	K2	K3
367.135.16.1	100 / 100	110 MM	110 MM	45 °	27 CM	9 CM	18 CM	18 CM	5.5 CM	2 CM	2 CM
368.120.16.1	125 / 60	125 MM	63 MM	45 °	30 CM	10 CM	20 CM	20 CM	10.5 CM	4.5 CM	6 CM
368.125.16.1	125 / 70	125 MM	75 MM	45 °	30 CM	10 CM	20 CM	20 CM	9.5 CM	4 CM	5 CM
368.130.16.1	125 / 90	125 MM	90 MM	45 °	30 CM	10 CM	20 CM	20 CM	8.5 CM	3 CM	3.5 CM
368.135.16.1	125 / 100	125 MM	110 MM	45 °	30 CM	10 CM	20 CM	20 CM	7 CM	2.5 CM	2.5 CM
368.139.16.1	125 / 125	125 MM	125 MM	45 °	30 CM	10 CM	20 CM	20 CM	6 CM	2 CM	2 CM
369.125.16.1	150 / 70	160 MM	75 MM	45 °	37.5 CM	12.5 CM	25 CM	25 CM	13.5 CM	6.5 CM	7.5 CM
369.130.16.1	150 / 90	160 MM	90 MM	45 °	37.5 CM	12.5 CM	25 CM	25 CM	12.5 CM	5.5 CM	6.5 CM
369.135.16.1	150 / 100	160 MM	110 MM	45 °	37.5 CM	12.5 CM	25 CM	25 CM	11 CM	4.5 CM	5.5 CM
369.139.16.1	150 / 125	160 MM	125 MM	45 °	37.5 CM	12.5 CM	25 CM	25 CM	10 CM	4 CM	5 CM
369.145.16.1	150 / 150	160 MM	160 MM	45 °	37.5 CM	12.5 CM	25 CM	25 CM	7.5 CM	2.5 CM	2.5 CM
370.125.16.1	200 / 70	200 MM	75 MM	45 °	54 CM	18 CM	36 CM	36 CM	18 CM	14 CM	12 CM
370.135.16.1	200 / 100	200 MM	110 MM	45 °	54 CM	18 CM	36 CM	36 CM	15 CM	14 CM	6.5 CM
370.139.16.1	200 / 125	200 MM	125 MM	45 °	54 CM	18 CM	36 CM	36 CM	14 CM	13 CM	5.5 CM
370.145.16.1	200 / 150	200 MM	160 MM	45 °	54 CM	18 CM	36 CM	36 CM	11.5 CM	8.5 CM	3.5 CM
370.146.16.1	200 / 200	200 MM	200 MM	45 °	54 CM	18 CM	36 CM	36 CM	8.5 CM	1 CM	1 CM
371.135.16.1	250 / 100	250 MM	110 MM	45 °	66 CM	22 CM	44 CM	44 CM	21.5 CM	13.5 CM	15 CM
371.139.16.1	250 / 125	250 MM	125 MM	45 °	66 CM	22 CM	44 CM	44 CM	20.5 CM	17.5 CM	14 CM
371.145.16.1	250 / 150	250 MM	160 MM	45 °	66 CM	22 CM	44 CM	44 CM	18 CM	13 CM	5 CM
371.146.16.1	250 / 200	250 MM	200 MM	45 °	66 CM	22 CM	44 CM	44 CM	15 CM	5 CM	9 CM
371.147.16.1	250 / 250	250 MM	250 MM	45 °	66 CM	22 CM	44 CM	44 CM	11.5 CM	5.5 CM	5.5 CM
372.135.16.1	300 / 100	315 MM	110 MM	45 °	84 CM	28 CM	56 CM	56 CM	30.5 CM	26 CM	23.5 CM
372.139.16.1	300 / 125	315 MM	125 MM	45 °	84 CM	28 CM	56 CM	56 CM	29 CM	25 CM	22 CM
372.145.16.1	300 / 150	315 MM	160 MM	45 °	84 CM	28 CM	56 CM	56 CM	27 CM	20.5 CM	20 CM
372.146.16.1	300 / 200	315 MM	200 MM	45 °	84 CM	28 CM	56 CM	56 CM	24 CM	12.5 CM	17.5 CM
372.147.16.1	300 / 250	315 MM	250 MM	45 °	84 CM	28 CM	56 CM	56 CM	20.5 CM	13 CM	14 CM
372.148.16.1	300 / 300	315 MM	315 MM	45 °	84 CM	28 CM	56 CM	56 CM	16 CM	9.5 CM	9.5 CM
379.108.16.1	30 / 30	32 MM	32 MM	45 °	10.5 CM	3.5 CM	7 CM	7 CM	2 CM	2 CM	2 CM

Создан с помощью онлайн-каталога изделий Geberit - 12/10/2018