

Твердый припой ROLOT S 2, L-AG 2

Производитель: ROTHENBERGER

Специальный качественный твердый припой, L-AG 2

Твердый серебряный фосфорсодержащий припой, качество гарантировано в соответствии с DIN 8513, соответствует высоким требованиям к монтажу медных трубопроводов, идеально подходит для капиллярно-щелевой пайки и пайки швов в водопроводных, отопительных системах и системах газоснабжения.

Состав (в %): Ag 1,5 – 2,5/P 5,9 – 6,5/Cu

Диапазон плавления: 650° – 810°C

Рабочая температура: 710°C

Пайка материала: медь, красная бронза, латунь, бронза

Наименование	Квадратный, мм.	Длина, мм.	Вес, гр.	Артикул №
в коробке, 1 кг	2 x 2	500	1025	40202

Твердый припой ROLOT S 5, L-AG 5

Производитель: ROTHENBERGER

Высококачественный твердый припой, L-AG 5

Высококачественный серебряный фосфорсодержащий твердый припой, качество гарантировано в соответствии с DIN 8513, соответствует высоким требованиям к монтажу медных трубопроводов, идеально подходит для капиллярно-щелевой пайки и пайки швов в водопроводных, отопительных системах и системах газоснабжения.

Состав (в %): Ag 4 – 6/P 5,7 – 6,3/Cu

Диапазон плавления: 650° – 810°C

Рабочая температура: 710° C

Пайка материала: медь, красная бронза, латунь, бронза

Для красной бронзы, латуни, бронзы используется флюс - паста LP 5.

Наименование	Квадратный, мм.	Длина, мм.	Вес, гр.	Артикул №
в коробке, 1 кг	2 x 2	500	1025	40502