



Узлы подключения ГЕРЦ-3000 для радиаторов со встроенными клапанами

ТОЧНОСТЬ И ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

- ☑ Однотрубные, двухтрубные регулируемые
- ☑ Возможна преднастройка
- ☑ Наполнение и дренаж
- ☑ Прочная конструкция и высокое качество
- ☑ Точное производство



ГЕРЦ Арматурен ГмбХ
1230, г. Вена, Рихард-Штраус-Штрассе, д. 22
Тел./Факс: +43 (0)1 616 26 31-0/-227, www.herz.eu



Узлы подключения ГЕРЦ-3000 для радиаторов с встроенными клапанами

Точность и высокая надежность

ГЕРЦ 3000 - узлы подключения, представляющие будущее дизайна в союзе с качеством и надежностью. Узлы были разработаны для подключения к радиаторам с интегрированными клапанами и предлагают точные технологии для оптимального комфорта.

Соединительный узел для радиаторов с нижним подключением в том числе с интегрированными клапанами для систем водяного отопления в одно- и двухтрубных системах.

Модели

Узел подключения ГЕРЦ-3000 доступна в качестве байпаса для одно- и двухтрубной системы, или как соединительный элемент для двухтрубной системы, или, как отдельная конструкция, с одиночным запорным клапаном. Для радиаторов с нижним подключением существует возможность использования узла подключения, оборудованного термостатическим клапаном. Все соединительные узлы никелированы.

Конструкция

Доступные типы: прямые и угловые, для обеспечения соединения труб снизу или сзади.

Варианты подключения

Для подключения радиаторов к узлам подключения присутствует плоское уплотнительное соедине-

ние с накидной гайкой и конусной втулкой. Для радиаторных соединений G 1/2 разработана конструкция с соединительными ниппелями. Одиночные запорные клапаны имеют металлические уплотнения с накидными гайками, или соединителями для стальных труб.

В зависимости от модели, подключение к трубам осуществляется при помощи трубных соединений для мягкой стали, медных и пластиковых труб. Есть модели, оснащенные универсальными муфтами, а также соединениями для труб с резьбой и фитингами для мягких стальных и медных труб.

Распределение объема воды

Регулируемый байпас узла подключения для одно- и двухтрубной системы позволяет реализовывать однотрубный или двухтрубный режим работы путем настройки штока клапана. Расход на радиаторе варьируется между 30% и 50% в однотрубном режиме. Шток имеет металлическое уплотнение и поэтому не требует обслужи-

вания. Наружное уплотнение выполнено в виде кольца.

Отключение

Металлическое уплотнение между седлом и конусом клапана гарантирует безопасность и свободу от обслуживания воды в подаче и обратной.

Слив и наполнение

Для моделей для заполнения и слива, запорный винт установлен выше адаптера соединительного шланга и может быть открыт, для выполнения процедуры или заполнения радиатора.

Кожух ГЕРЦ Design

Узлы подключения, в том числе, оборудованные термостатическим клапаном могут поставляться с установленным кожухом в белом (RAL 9010, RAL 9016) цвете, или же хромированным.

Другие цвета доступны по предварительному заказу и зависят от объема заказа.

0100	Кожух ГЕРЦ для соединительного узла ГЕРЦ 3000
3966	Узлы подключения ГЕРЦ-3000-RL5 с двусторонней предварительной настройкой, функцией слива и наполнения, перекрываемые.
3066	Узлы подключения ГЕРЦ-3000 с регулируемым байпасом для одно- и двухтрубных систем с гидравлической настройкой, перекрытием, сливом и наполнением.
3166	Узлы подключения 3000 с байпасом для однотрубных систем с фиксированным байпасом, проходной
3466	Узлы подключения ГЕРЦ-3000 для двухтрубных систем, с двухсторонним перекрытием, со сливом и наполнением, перекрываемые
3766	Узлы подключения ГЕРЦ-3000 для двухтрубных систем, с двухсторонним перекрытием.
HERZ-RL-1	Клапаны запорные для отключения радиатора
HERZ-RL-4	Клапаны запорные для отключения радиатора со сливом и наполнением

ГЕРЦ Россия

127273, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 19
Тел. +7 (495) 617 09 15
Факс: +7 (495) 617 09 14
E-mail: office@herz-armaturen.ru

ГЕРЦ Украина

02002, г. Киев, ул. А.Луначарского, 10
Тел.: +38 (044) 569 57 07
Факс: +38 (044) 569 57 09
E-mail: kyiv@herz.ua